

Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 9 atdalīšanas vienībām, ar skrūvējamu spaili
Art.-Nr. 2008808



OBO mazo sadalītāju sērija garantē drošu strāvas sadalījumu telpās un ārvidē. Mazie virsapmetuma sadalītāji atbilst IEC 439-3 prasībām, un tiem ir pieejami četri dažādi izmēri ar trim līdz divpadsmit atdalīšanas vienībām.

Pieejami trīs izpildījuma varianti: ar skrūvējamām spailēm, kontaktspailēm un bez spailēm. Visiem izmēriem un izpildījuma variantiem ir pieejami divi materiāli. Visus mazos sadalītājus piegādā ar iepriekš pievienotu 35 mm U profila nesošo sliedi.

Turklāt mazajiem sadalītājiem ar spaiļu listēm ir pievienots piederumu komplekts, kurā ir arī uzlīmju lapa. Izmantojot pašlīmējošās piktogrammas, vairs nebūs jātērē laiks katras atdalīšanas vienības aprakstīšanai. Ja nu tomēr uzraksts būs vajadzīgs, arī šim nolūkam uzlīmju lapā ir attiecīgas uzlīmes.

Augstā aizsardzības klase (IP66) un izturīgā konstrukcija (IK07 -25°C temperatūrā) arī skarbos vides apstākļos garantē drošu darbību.

Palielinātais U profila nesošās sliedes atstatums līdz mazo sadalītāju aizmugures sienai ievērojami atvieglo vadu izvietošanu: kabelus un vadus var vienkārši un ērti iebīdīt aiz iebūvējamām ierīcēm. Kabelus mazajā sadalītājā var ievadīt gan no augšas, gan no apakšas, gan arī aizmugurē, tādējādi papildus vienkāršojot vadu izvietošanu un uzlabojot korpusa izskatu.



PS Polistirols

Produkta papildus teksta norādījumi	Mazais virsapmetuma sadalītājs, izolēts, maks. 9 atdalīšanas vienībām Virspusē un apakšpusē 9 izlauzamas atveres (8 x Ø 20 un 1 x Ø 20/25/32), ar gatavu 35 mm U profila nesošo sliedi. Komplektā piegādātie četri skrūvju nosegvāki novērš nejašu „sprieguma pārnesi”.
Produkta papildu apraksts 1	Piemērots montāžai telpās un aizsargātā ārvidē; Piederumi: · skavu listu komplekts: pa divām PE/N spailēm, kurām katrai ir 4 x 16 mm ² skrūvējamu spaiļu pievienošanas vietas, mazā U profila sliede, montāžas instrukcija un stiprinājumu komplekts · pašlīmējošas piktogrammas pieslēgto patērētāju marķēšanai un aprakstīšanai; · seši elastīgi kabelu un vadu Ø 20 mm ievadi, paredzēti kabeliem, kuru diametrs ir 0–17 mm · viens elastīgs kabelu un vadu Ø 25 mm ievads, paredzēts kabeliem, kuru diametrs ir 0–22 mm · viens elastīgs kabelu un vadu Ø 32 mm ievads, paredzēts kabeliem, kuru diametrs ir 0–28 mm
Produkta papildu apraksts 2	Nominālā strāva 63 A Jaudas zudums pie 40 K 20,7 W

Pamatdati

Art.-Nr.	2008808
Tips	SDB 09 PS
Dimensija	240x191x125
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polistirols
Materiāla saīsinājums	PS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	110,00 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 9 atdalīšanas vienībām, ar skrūvējamu spaili
Art.-Nr. 2008808



Tehniskie dati

Garums	240,00 mm
Platums	191,00 mm
Augstums	125,00 mm
Izmēri G x P x A	240x191x125 mm
Piemontēšanas iespējas	<input checked="" type="checkbox"/>
Rindu skaits	1,00
Pārseguma veids	Vāks
Vāka modelis	ar izgriezumu
Platums iedalījums vienībās	9,00
DIN sliede	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas vieta	Iekšējais
EMS izpildījums	<input type="checkbox"/>
Sildstieples pārbaude	650,00 °C
Spailes	Spraudņi
Ar pārsegumu	<input type="checkbox"/>
Ar montāžas plātņi	<input type="checkbox"/>
Ar atslēgu	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Uzbūve
Nominālais spriegums	400,00 V
Nominālais ekspluatācijas spriegums	400,00 V
Nominālā strāva	63,00 A
Izolācijas nominālais spriegums, AC	1.000,00 V
Izolācijas nominālais spriegums, DC	1.500,00 V
Aizsardzības klase	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK06
Caurspīdīgs vāks	<input checked="" type="checkbox"/>
Pieļaujamais jaudas zudums	Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung SDB 09 4,0 W 10 K SDB 09 10,0 W 20 K SDB 09 16,0 W 30 K SDB 09 20,0 W 40 K SDB 09 33,0 W 80 °C