



LEDVANCE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SENSOR WALL 180DEG IP55 WT

SENSOR WALL 180DEG | Stand-alone bewegings- en lichtsensoren voor wandmontage met een detectiebereik van 180°



Toepassingsgebieden

- Buiten
- Gangen, entrees
- Garages
- Kelder
- Zuilengang, galerij
- Detectiebereik van 180° waardoor de sensor direct naast deuropeningen kan worden geïnstalleerd

Productvoordelen

- Nauwkeurige bewegingsdetectie op basis van een nieuw sensorontwerp

Productkenmerken

- 3 bedieningsmodi selecteerbaar (licht continu 6 uur aan, inschakelen door beweging of schemering)
- Nuldoorgangscircuit geoptimaliseerd voor het gebruik van LED armaturen
- IP-klasse: IP55
- Beschermingsklasse: II




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	II

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	76,00 mm
Breedte	50,00 mm
Hoogte	91,00 mm
Product gewicht	136,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-25...+70 °C
Type aansluiting	Schroefterminal, 3-polig
Type bescherming	IP55
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	180 °
Sensorgestuurde schakeltijd	2 s...15 min
Detectiebereik van bewegingssensor	12 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	1...1000 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075244771	Vouwdoos 1	82 mm x 97 mm x 81 mm	165.00 g	0.64 dm ³
4058075244788	Verzenddoos 8	204 mm x 174 mm x 178 mm	1428.00 g	6.32 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.