


Produktdetails

6125/01-885-500

Bedienelement 1-fach mit beiliegendem Busankoppler



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 6125/01-885-500 |
| Bestellnummer | 2CKA006115A0215 |
| EAN | 4011395139578 |
| Beschreibung | Bedienelement 1-fach mit beiliegendem Busankoppler |
| Langbeschreibung | Für Busch-Installationsbus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CKA000073B7423 |
|--------------------------------|-----------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Datenblatt, technische Information | DEBJE-th_KNX_Bedienelemente_ABB_NL_V1-Spec |
| Anzahl Taster | 2 |
| Anzahl Betätigungspunkte | 1 |
| Unterstützte Bussysteme | KNX (TP) |
| Produktreihe | KNX |
| Schalterdesign | 63x63 future® linear |

| | |
|------------------------------|--|
| | Busch-axcent® Busch-axcent pur carat® |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Ausführung der Oberfläche | lackiert matt |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| RAL Nummer | RAL 9005 - tiefschwarz |
| Farbe | schwarz matt |
| Anzahl Batterien | 0 |
| Anwendungsbereich | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung |

Umwelt

| | |
|---------------------|---|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... +45 °C |
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |
| RoHS Information | 9AKK104295D8727 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-------|
| Breite des Produkts | 71 mm |
| Höhe des Produkts | 71 mm |
| Tiefe des Produkts | 32 mm |
| Nettogewicht | 74 g |
| Einbautiefe (t ₂) | 22 mm |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.155 kg |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| E-Nummer (Schweden) | 1757218 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E0872 |
|-------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC000672 - Bussystem-Tastsensor |
| ETIM 9 | EC000672 - Bussystem-Tastsensor |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |

| | |
|--------|------------------|
| CN8 | 8536 50 80 |
| eClass | V11.0 : 27143138 |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|-------------|----------|-----------------|
| 2CKA006120A0072 | BA/U1.24.1 Busankoppler, 24V Unterputz | 6120/13-500 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Solo → 1/2-fach

