

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Spot Saturn CLICK-CCT White 1 Spot

DECOR SPOT SATURN WHITE | Plafond inbouwarmaturen met verstelbare spots met selecteerbare lichtkleurtemperaturen via wandschakelaar



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

Productvoordelen

- Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- De armatuurfamilie bestaat uit vier versies met maximaal drie spotkoppen
- Click-CCT-versie: kleurtemperatuur instelbaar in drie stappen door herhaaldelijk te schakelen
- Aan/uit schakelaar op 1-lampsuitvoering voor eenvoudige bediening
- Zwenkbare lampkoppen



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


| | |
|---|---------------|
| Nominale vermogen | 11,00 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 55,000 mA |
| Inschakelstroom | 0.279 A |
| Inschakelstroomtijd T_{h50} | 48 μ s |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 241 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 241 |
| Arbeidsfactor λ | > 0,5 |
| Totale harmonische vervorming | < 70 % |
| Veiligheidsklasse | II |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

| | |
|---|---------------------------------------|
| Lichtstroom | 340 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1090 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 20 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K/4200 K/6500 K |
| Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin) | 3000 K |
| Lichtkleur | Warm White / Koel wit / Koel daglicht |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | 6 sdc _m |
| Lichtsterkte | Not relevant |
| Flikkerwaarde Pst LM | <10% |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | ≤0.4 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Stralingshoek | 118 ° |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 147,00 mm |
| Breedte | 238,00 mm |
| Hoogte | 180,00 mm |
| Product gewicht | 500,00 g |



MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Body materiaal | Polycarbonate (PC) |
| Materiaal afdekking | Polycarbonate (PC) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|--|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+40 °C |
| Type aansluiting | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming | IP20 |
| Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM] | IK03 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Instelbaar | Ja |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Aantal schakelcycli | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking

Beschikbaar vanaf februari 2024

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075827967 | Vouwdoos 1 | 117 mm x 182 mm x 283 mm | 613.00 g | 6.03 dm ³ |
| 4058075827974 | Verzenddoos 4 | 380 mm x 248 mm x 308 mm | 3004.00 g | 29.03 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.