

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu
augstumu tubusam, nosedzoša, RKNSL, nominālais
Art.-Nr. 7409008



"Nosedzoša" paaugstinātas izturības kvadrātveida kasete ar nominālo izmēru 4 servisa lūkas izveidošanai kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekšstelpās. Slodzes klase 1 līdz 10 kN. Der tikai gludiem grīdas segumiem.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Produkta papildu apraksts 1

Pamatdati

Art.-Nr.	7409008
Tips	RKN2 4 VMSL1N 15
Apzīmējums 1	Kvadrāta kasete SL
Apzīmējums 2	tukšs
Dimensija	200x200mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	389,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

Grīdas seguma biezums	15,00 mm
Grīdas augstums	100-150 mm
Iebūvējamo ierīču skaits	0,00
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas kopšana	mitrs
Iebūvēšanas dziļums	100,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	4

Tehnisko datu lapa


Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu
augstumu tubusam, nosedzoša, RKNSL, nominālais
Art.-Nr. 7409008




Tehniskie dati

Piemērots dubulto grīdu montāzai	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Augstuma regulēšanas diapazons	100,00 - 150,00 mm
Atvēršanas mehānisms	Instrumenti
Lielas slodzes klase	10 kN (OBO SL 1)
Lielas slodzes versija	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas sistēmas tips	UT3

Izmēri



Attālums h	100,00 mm
------------	-----------



Izmēri