

# Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde, overspanningsbeveiliging



Artikelnr.

521 ZNAUF

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~**

**met overspanningsbeveiliging**

**met tekstvenster 6 x 37 mm**

**met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>**

- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

**Reserveonderdeel:**

Plexiglas afdekking art.nr. CD 20 NA

Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de GRAPHIC TOOL.

**Technische gegevens**

Overspanningsbeveiliging:	afleider type 3
Nominale spanning UN:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Max. continu spanning UC:	AC 255 V ~
Nullastspanning UOC:	4 kV
Beveiligingsniveau tussen L/N:	≤ 1,25 kV
Beveiligingsniveau tussen L/PE:	≤ 1,25 kV
Beveiligingsniveau tussen N/PE:	≤ 1,25 kV
Nominale laststroom IL:	16 A
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +40 °C

**Duroplast (zeer krasvast) glanzend**

**Kleur:**

wit

**Materiaal:**

duroplast