




## 3- NUMINOS® PHASE S

3-fasensysteem lamp wit/zwart 2700 K 60°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Ook met het 3~ NUMINOS® PHASE S 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 980 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1004080
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	250mA
Lengte	16.2 cm
Hoogte	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Brutogewicht	0.8 kg
Veiligheidsklasse	I
Montagebeschrijving	Rail plafond, Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	10.42 W
Lumen	980 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
BIG WHITE pagina	62

## Lichtbron

791819	 An energy label icon consisting of a yellow arrow pointing right, with the letters 'A', 'G', and 'E' stacked vertically inside it.
--------	--

## Accessoires

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	-------------------------------