

Produktdetails

# MLP125-0-A

MLP125-0-A Shrink-Kon Schrumpfschl., dw,  
 Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 3,2 mm, schw,  
 Schrumpft. +90°C, MIL/CSA/RU FW, 1 VPE = 25  
 ST à 1,22m = 30,5m



## Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | MLP125-0-A   |
| Bestellnummer    | 7TCA017310R0294  |
| EAN              | 5414363104803  |
| Beschreibung     | MLP125-0-A Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 3,2 mm, schw, Schrumpft. +90°C, MIL/CSA/RU FW, 1 VPE = 25 ST à 1,22m = 30,5m   |
| Langbeschreibung | MLP, flexibeler Schrumpfschlauch fuer hoechste Anforderungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.2 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 30.5 m |

## Bestelldaten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| EAN                   | 5414363104803    |
| UPC                   | 786210809472     |
| Herkunftsland         | Deutschland (DE) |
| Verkaufsmengeneinheit | each             |

## Abmessungen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tiefe des Produkts | 4 ft<br>1.22 m |
|--------------------|----------------|

---

## Verpackungsinformationen

---

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Menge<br>Verpackungseinheit 1  | 25 Stück           |
| Breite Verpackungseinheit<br>1 | 4.1 in<br>104 mm   |
| Höhe Verpackungseinheit<br>1   | 4.2 in<br>107 mm   |
| Länge<br>Verpackungseinheit 1  | 49.3 in<br>1252 mm |

---



---

## Weitere Informationen

---

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Brand / Label                      | Shrink-Kon                       |
| Farbe                              | schwarz                          |
| Gültig ab                          | 19820108                         |
| Gefahrenklassen<br>Entflammbarkeit | Schwer entflammbar               |
| Betriebstemperatur                 | -67 to +212 °F<br>-55 to +100 °C |
| Produktname                        | Schrumpfschlauch                 |
| Produkttyp                         | Schrumpfschlauch                 |
| RoHS Datum                         | 9AKK108466A3883                  |
| Schrumpfrate                       | 2:1                              |
| Schrumpftemperatur                 | 194 °F<br>90 °C                  |
| Stärke                             | Thin                             |

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Datenblatt, technische<br>Information | MLP125-0-A |
|---------------------------------------|------------|

---



---

## Klassifizierungen

---

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                                | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| ETIM 7                                | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| ETIM 8                                | EC000217 - Schrumpfschlauch  |
| UNSPSC                                | 39121723                     |
| WEEE Kategorie                        | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

