

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black 2 Spot

DECOR SPOT SATURN BLACK | Plafond inbouwarmaturen met verstelbare spots met selecteerbare lichtkleurtemperaturen via wandschakelaar



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

### Productvoordelen

- Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak
- Eenvoudige montage

### Productkenmerken

- De armatuurfamilie bestaat uit vier versies met maximaal drie spotkoppen
- Click-CCT-versie: kleurtemperatuur instelbaar in drie stappen door herhaaldelijk te schakelen
- Aan/uit schakelaar op 1-lampsuitvoering voor eenvoudige bediening
- Zwenkbare lampkoppen



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	21,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	97,000 mA
Inschakelstroom	0.379 A
Inschakelstroomtijd $T_{h50}$	320 $\mu$ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	129
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	129
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 70 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	440 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	2180 lm
Lichtstroom efficiëntie	29 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K/4200 K/6500 K
Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin)	3000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit / Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc <sub>m</sub>
Lichtsterkte	Not relevant
Flikkerwaarde Pst LM	<10%
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	118 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	460,00 mm
Breedte	75,00 mm
Hoogte	147,00 mm
Product gewicht	820,00 g



## MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee





## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf februari 2024
-------------------	---------------------------------

## Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075833494	Vouwdoos 1	117 mm x 182 mm x 543 mm	1009.00 g	11.56 dm <sup>3</sup>
4058075833500	Verzenddoos 4	560 mm x 248 mm x 389 mm	4851.00 g	54.02 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.