




BIMA 1

spot voor driefasen hoogspanningsrail, met één lichtbron, QPAR51, rond, zilvergrijs, max. 50 W, incl. driefasen adapter

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot BIMA 1 met bijbehorende adapter voor het driefasen hoogspanningsrail-systeem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU-10-fitting voor halogeen en led lichtbronnen geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	152242
Fitting	GU10
Lichtbronnen	QPAR51
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Kantelbereik	200 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Lengte	8 cm
Hoogte	15 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.293 kg
Brutogewicht	0.358 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	II
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond
Wattage	50 W
Kleur	grijs
BIG WHITE pagina	456

Aanbevolen Lichtbronnen

1004973	Led QPAR51 , lichtbron GU10 3000 K 36°
1004974	Led QPAR51 , lichtbron GU10 4000 K 36°
1005079	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, wit
1005080	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, zwart