

# Tehnisko datu lapa

Grīdas lūka UDHOME9, divas divvietīgās VDE,  
nerūsējošais tērauds  
Art.-Nr. 7427308



Kvadrātveida grīdas tvertne izmantošanai dobajās grīdās un betona grīdās ar sauso kopšanu iekštelpās. Iebūvējams korpuss ar cauruļu (M25) montāžai sagatavotām ieejas atverēm. Augšējā daļā ar 4 augstuma regulēšanas balstiem ir noregulējama atbilstoši grīdas seguma augšmalai. Minimālais iebūvēšanas dziļums ir 95 mm, augstuma regulēšanas diapazons + 30 mm.





A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Produkta papildus teksta norādījumi	Piegādes komplektā ir universālie balsti UT4 45 4 tieši Modul45 ierīču montāžai. Viens no tiem ir aprīkots ar divām divvietīgām iezemētām kontaktligzdām baltā krāsā.
Produkta papildu apraksts 1	

## Pamatdati

Art.-Nr.	7427308
Tips	UDHOME9 2V UT45V
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka, komplekts
Apzīmējums 2	ar rozeti ar zemējumu kontaktu
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	520,00 kg/100 gab.

## Tehniskie dati



Garums	244,00 mm
Platums	244,00 mm
Attālums h	95,00 mm
Ārējā izmēra platums	244,00 mm
Iebūvēšanas izmēra platums	250,00 mm
Ārējā izmēra garums	244,00 mm
Iebūvēšanas izmēra garums	250,00 mm
Grīdas seguma biezums	15,00 mm
Grīdas līmeņa augstums	95-110 mm
Grīdas augstums	95-125 mm
Augstuma regulēšanas diapazons	95,00 - 125,00 mm