

PRODUCT-DETAILS

# E2.2S 250 Ekip Hi-Touch LSiG 3p F HR

## E2.2S 250 Ekip Hi-Touch LSiG 3p FHR



### Informations générales

Extension du type de produit	E2.2S 250 Ekip Hi-Touch LSiG 3p F HR
Code de produit	1SDA073636R1
EAN	8015644775490
Description courte	E2.2S 250 Ekip Hi-Touch LSiG 3p FHR
Description longue	DISJONCTEUR SACE EMAX2 E2.2S 250 FIXE TRIPOLAIRE AVEC PRISES ARRIERE HORIZONTALES ET DECLANCHEURS ELECTRONIQUE EN CA EKIP/HI-TOUCH-LSiG R 250 COMPLETES AVEC:4 CONTACTS AUXILIAIRE DE DISJONCTEU EN POSITION OUVERT-FERME

### ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Oui
------------------	-----

### Circular Value

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 79.1 %
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Instructions relatives à la fin de vie	9AKK108468A2361

Déchets destinés à  
l'enfouissement en  
décharge - Destination  
Toxic Substances Control  
Act - TSCA

UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

9AKK108467A8326

## Eco Transparency

Environmental Product Declaration - EPD 9AKK108468A1902  
9AKK108468A1909

## Environnement

Informations environnementales 9AKK10103A1038  
9AKK108467A6707  
REACH Declaration 9AKK108466A1425  
Informations RoHS 9AKK108466A1424  
Statut RoHS Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Commande

Order Code US and Canada Z2SMECBK200A000000XX  
EAN 8015644775490  
Quantité minimum 1 pièce  
Code douanier 85362090

## Dimensions

Produit Largeur Net 276 mm  
Produit Hauteur Net 371 mm  
Produit Longueur Net 270 mm  
Poids net 41 kg

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités box 1 pièce  
Emballage Niveau 1 Largeur 515 mm  
Emballage Niveau 1 Hauteur 610 mm  
Emballage Niveau 1 Longueur 515 mm  
Emballage Niveau 1 Poids 46 kg  
Emballage Niveau 1 EAN 8015644775490

## Informations Supplémentaires

Type de courant AC  
Electrical Durability Ue =< 440 V 15000 cycle  
Ue = 500 ... 690 V 15000 cycle  
30 cycles per hour  
Durabilite mecanique 25000 cycle

	60 cycles per hour
Nombre de pôles	3
Power Loss	50 W
Groupe de produit	SACE Emax 2
Type de produit	Air Circuit Breaker
Type de produit	Air Circuit Breaker
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity, in % of I <sub>cs</sub>	100 %
Courant nominal (I <sub>n</sub> )	250 A
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U <sub>imp</sub> )	acc. to IEC 60947-2 12 kV
Tension assignée d'isolement (U <sub>i</sub> )	AC 1000 V
Tension	690 V AC
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I <sub>cs</sub> )	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 85 kA (400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 66 kA (660 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
Courant assigné de courte durée admissible (I <sub>cw</sub> )	for 1 s 66 kA for 3 s 50 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I <sub>cu</sub> )	(400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 66 kA (525 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
Courant assigné ininterrompu (I <sub>u</sub> )	250 A
Release	Ekip Hi-Touch LSIG
Type de libération	EL
Short-Circuit Performance Level	S
Normes et standards	IEC
Sub-type	E2.2
Terminal Connection Type	Rear flat Horizontal
Version	F

### Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC200023D0309
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5902
Instructions et manuels	1SDH001000R0004
Instructions et manuels (Partie 2)	1SDH001316R1004

### Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
Code de classification d'objet	Q
UNSPSC	39121615
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Ouverts → Emax 2

