

Tehnisko datu lapa

Izspiežams slēdzis /maišslēdzis ar gaismas indikatoru,
1/2 modulis
Art.-Nr. 6120926



Maiņslēdzis LED elementu kā kontrollampīna, 1 pola, 10 A, 250 V \sim , ar kontaktspailēm.



PC Polikarbonāts

Produkta papildu apraksts 3 Instalēšanai Rapid 45 ierīču montāžas kanālos, Rapid 80 ierīču montāžas kanālos, montāžas kolonnās un zemgrīdas sistēmās.

Pamatdati



| | |
|------------------------|------------------|
| Art.-Nr. | 6120926 |
| Tips | WS-UKL RW0.5 |
| Dimensija | 10 A, 250 V |
| Krāsa | dzidri balts |
| RAL numurs | 9010 |
| Materiāls | Polikarbonāts |
| Materiāla saīsinājums | PC |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab. |
| Svars | 1,80 kg/100 gab. |

Tehnisko datu lapa

Izspiežams slēdzis /maišslēdzis ar gaismas indikatoru,
1/2 modulis
Art.-Nr. 6120926



Tehniskie dati



| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Platums | 22,00 mm |
| Augstums | 45,00 mm |
| Dziļums | 36,00 mm |
| Izmēri | 22,5 x 45 mm |
| Pieslēguma veids | Kontaktspaile |
| Virsmas noformējums | matēts |
| Apgaismojums | jā |
| Apgaismošanas funkcija | Kontrole un orientācija |
| Pamatne piezīmēm | <input type="checkbox"/> |
| Stiprinājuma veids | nofiksēt |
| Nesatur halogēnus | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kontrollampīņa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montāžas veids | Ieriču montāžas kanāls |
| Nominālais spriegums | 250,00 V |
| Nominālā strāva | 10,00 A |
| Aizsardzības klase | IP20 |
| Komutācijas veids | Maiņslēdzis |
| Teksta lauks/virsmas apzīmējumam | nē |