


PRODUCT-DETAILS

XT7L 1000 Ekip Dip LIG In=1000A 3p F F

XT7L 1000 Ekip Dip LIG In=1000A 3p F F



Algemene informatie

Type	XT7L 1000 Ekip Dip LIG In=1000A 3p F F
Artikelnummer	1SDA101015R1
EAN	8056221013185
Omschrijving	XT7L 1000 Ekip Dip LIG In=1000A 3p F F
Omschrijving	C.BREAKER TMAX XT7L 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 1000

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Yes
------------------	-----

Circular Value

Circular Design Principles	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 64.1 %
Recyclability Rate	
Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108467A5658
End of Life Instructions	9AKK108468A2357
Group Waste to Landfill Target	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Milieuproductverklaring - EPD	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
-------------------------------	------------------------------------

Environmental

Omgevingsluchttemperatuur	Werking -40 ... 125 °C
Milieu-informatie	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH-verklaring	9AKK108466A1425
RoHS-informatie	9AKK108466A1424
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Ordering

Lokale ordercode_USCON	XT7LE310DCFF000XXX
EAN	8056221013185
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85362090

Dimensions

Product netto breedte	210 mm
Product netto hoogte	268 mm
Product netto diepte	166 mm
Product netto gewicht	9.7 kg

Container Information

Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	280 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	350 mm
Pakketniveau 1 Lengte	360 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	11.2 kg
Pakketniveau 1 EAN	8056221013185

Additional Information

Type stroomonderbreker dat moet worden gekoppeld	Power Distribution
Stroomtype	AC
Elektrische duurzaamheid	120 omwentelingen per uur 3000 cycle
Mechanische duurzaamheid	240 omwentelingen per uur 10000 cycle
Aantal polen	3
Bestel meerdere	1 stuk
Vermogensverlies	at Rated Operating Conditions per Pole 37 W
Product hoofdtype	SACE Tmax XT
Productnaam	Moulded Case Circuit Breaker
Producttype	Automatic Circuit Breaker
Toegekende stroom (I_n)	1000 A
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	8 kV

Nominaal isolatievoltage (U _i)	1000 V
Nominaal bedrijfsvoltage	690 V AC
Nominaal vermogen	(220 V AC) 200 kA
kortsluitvermogen (I _{CS})	(230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 65 kA (690 V AC) 50 kA
Nominale kortstondige grensstroom (I _{cw})	20 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen (I _{cu})	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 65 kA (690 V AC) 50 kA
Nominale ononderbroken stroom (I _u)	1000 A
Uitgave	Ekip Dip LIG
Uitgavetype	EL
Kortsluitingsprestatieniveau	L
Normen	IEC
Subtype	XT7
Terminalverbindingstype	Front
Versie	F
CAD Dimensional Drawing	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Certificates and Declarations

Gegevensblad, technische informatie	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK107046A9648
Mechanische tekeningen	1SDH002013A1101
Schakelschema	1SDM000002A1001
Instructies en handleidingen	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
ETIM 9	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Object classificatiecode	Q
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Tmax XT gesloten vermogensschakelaars

