

# CNS 2500 Plus LCD

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 205858

**Geniet van warmte met de overtuigende look** Ook in kleine of volle ruimtes mag het u niet aan behaaglijke warmte ontbreken. Deze verwarming zorgt daar op betrouwbare wijze voor en ziet er bovendien goed uit. Dankzij zijn hoogwaardig uiterlijk kunt u de convector probleemloos in nagenoeg elke woonruimte integreren. Naast het esthetisch design zal u ook overtuigd zijn door de functionaliteit.

**Efficiënt op temperatuur komen** Het op de wand gemonteerde toestel warmt de ruimtelucht bij u thuis gelijkmatig, geluidloos en tot op de graad nauwkeurig op. Het goed afleesbare display maakt het gebruik voor u heel eenvoudig. U stelt daar niet alleen de gewenste temperatuur in, maar, indien nodig, ook een passende tijdsturing. Zodat de convector alleen verwarmt, wanneer u warmte in de ruimte nodig heeft.

## De belangrijkste kenmerken

Wandhangende convector optimaal als aanvullende of overgangsverwarming

Geruisloze, gelijkmatige temperatuurverdeling

Metalen behuizing in esthetisch design

Bedieningselement met verlicht LC-display

Weektimer, vorstbescherming en openraamherkenning

Adaptieve regeling van de kamertemperatuur: voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens de timerwerking

AAN/UIT-schakelaar en oververhittingsbeveiliging



**CNS 500 Plus LCD**  
Productnr.: 205853



**CNS 750 Plus LCD**  
Productnr.: 205854



**CNS 1000 Plus LCD**  
Productnr.: 205855



**CNS 1500 Plus LCD**  
Productnr.: 205856



**CNS 2000 Plus LCD**  
Productnr.: 205857



**CNS 3000 Plus LCD**  
Productnr.: 205859



Type	CNS 500 Plus LCD	CNS 750 Plus LCD	CNS 1000 Plus LCD
Bestelnr.	205853	205854	205855

### Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale stroom	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Aansluitvermogen	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Beveiligingsklasse	I	I	I
Kleur	wit	wit	wit
Instelbereik	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Hoogte	450 mm	450 mm	450 mm
Breedte	348 mm	426 mm	426 mm
Diepte	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	4,00 kg	4,60 kg	4,90 kg



Type	CNS 1500 Plus LCD	CNS 2000 Plus LCD	CNS 2500 Plus LCD
Bestelnr.	205856	205857	205858

### Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale stroom	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Aansluitvermogen	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Beveiligingsklasse	I	I	I
Kleur	wit	wit	wit
Instelbereik	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Hoogte	450 mm	450 mm	450 mm
Breedte	582 mm	738 mm	894 mm
Diepte	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg



Type	CNS 3000 Plus LCD
Bestelnr.	205859

### Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE ~ 230 V
Nominale spanning	230 V
Nominale stroom	13,0 A
Aansluitvermogen	3,0 kW
Beschermingsgraad (IP)	IP 24
Beveiligingsklasse	I
Kleur	wit
Instelbereik	5-30 °C
Hoogte	450 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	100 mm
Gewicht	10,90 kg

Diepte inclusief wandbeugel

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)