

Produktdetails

Ekip Touch Measuring LSIG In=40A XT2 3p

Ekip Touch Measuring LSIG In=40A XT2 3p

Schutzausloeser zu XT2 I1 0,4-1 In I2 0,6-10 In I3 1,5-10 In Einsatz nur mit Schalteinheit



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | Ekip Touch Measuring LSIG In=40A XT2 3p |
| Bestellnummer | 1SDA100112R1 |
| EAN | 8056221001663 |
| Beschreibung | Ekip Touch Measuring LSIG In=40A XT2 3p Schutzausloeser zu XT2 I1 0,4-1 In I2 0,6-10 In I3 1,5-10 In Einsatz nur mit Schalteinheit |
| Langbeschreibung | <p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA100112R0001]</p> |

Circular Value

Konfliktmineralien

9AKK108467A5658

Reporting Template
(CMRT)

| | |
|--|-----------------|
| Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA | 9AKK108467A8326 |
|--|-----------------|

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| Umweltinformationen | 9AKK108467A6707 |
| REACH Erklärung | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Information | 9AKK108466A1424 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 8056221001663 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

Abmessungen

| | |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 1 kg |
|--------------|------|

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 110 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 100 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 150 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 1.1 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 8056221001663 |

Weitere Informationen

| | |
|--|---------------------------|
| Anschließbar an Leistungsschalter Typ | Energieverteilung |
| Konfigurierung | angebaut / nicht angebaut |
| Stromart | AC |
| Anzahl Pole | 3 |
| Bestellmenge | 1 Stück |
| Baureihe | Accessories for Tmax XT |
| Produktname | Kompaktleistungsschalter |
| Produkttyp | Überstromauslöser |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Bemessungsstrom (I_n) | 40 A |
| Auslöser | Ekip Berührungsmessung LSIG |
| Auslösertyp | EL |
| Normen | IEC |
| Geeignet für | XT2 |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | 2CDC210017C0101 1SDC210099D0206 |
| Konformitätserklärung - CE | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SDH002031A1002 |

Klassifizierungen

| | |
|--|---|
| ETIM 7 | EC001023 - Arbeitsstromauslöser |
| ETIM 8 | EC001023 - Arbeitsstromauslöser |
| ETIM 9 | EC001023 - Arbeitsstromauslöser |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| eClass | V11.1 : 27370418 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT

