

Tehnisko datu lapa

Statņa balstenis AS 55

Art.-Nr. 6419310



Smaga izpildījuma statņa balstenis vienlaidu nostiprināšanai pie IS 8 statņa.




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi	Statņa balsteni var nostiprināt abās I-veida statņa pusēs. Spaiļu apskavu, ietverot skrūvi, paplāksni un uzgriezni, iespējams pasūtīt arī atsevišķi, preces numurs 6419007.
-------------------------------------	---

Pamatdati


Art.-Nr.	6419310
Tips	AS 55 56 FT
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	priekš IS 8 Profila
Dimensija	B560mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	260,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Garums	560,00 mm
Platums	560,00 mm
Malas augstums	165,00 mm
Izmērs B	560,00 mm
Izmērs H	165,00 mm
Izmērs L	560,00 mm
Izmēri, vērtība	560x165
Izpildījums	Statņa balstenis
Izpildījums	Statņa balstenis
F, izteikts kN	5,50 kN
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>

Noslogojuma diagrammas



AS 55 tipa balsteņa slodzes diagramma

- 1 Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
- 2 Pieļaujama balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
- Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu