

PRODUCT-DETAILS

# XT4H 160 Ekip I In=160A 3p F F

# XT4H 160 Ekip I In=160A 3p F F



## Algemene informatie

Type	XT4H 160 Ekip I In=160A 3p F F
Artikelnummer	1SDA068519R1
EAN	8015644024253
Omschrijving	XT4H 160 Ekip I In=160A 3p F F
Omschrijving	C.BREAKER TMAX XT4H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-I R 160 A

## ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Yes
------------------	-----

## Circular Value

Circular Design Principles Recyclability Rate	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.5 %
Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108467A5658
End of Life Instructions	9AKK108468A2352
Group Waste to Landfill Target	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances	9AKK108467A8326

Control Act - TSCA

### Eco Transparency

Milieuproductverklaring - EPD	9AKK108468A1898
----------------------------------	-----------------

### Environmental

Milieu-informatie	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH-verklaring	9AKK108466A1425
RoHS-informatie	9AKK108466A1424
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

### Ordering

Lokale ordercode_USCON	XT4HE3160JFF000XXX
EAN	8015644024253
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85362090

### Dimensions

Product netto breedte	105 mm
Product netto hoogte	160 mm
Product netto diepte	82.5 mm
Product netto gewicht	2.5 kg

### Container Information

Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	145 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	210 mm
Pakketniveau 1 Lengte	168 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	2.5 kg
Pakketniveau 1 EAN	8015644024253

### Additional Information

Type stroomonderbreker dat moet worden gekoppeld	Power Distribution
Verbindingscapaciteit hoofdcircuit	Busbar 85..200 mm <sup>2</sup>
Stroomtype	AC
Elektrische duurzaamheid	120 omwentelingen per uur 8000 cycle
Mechanische duurzaamheid	240 omwentelingen per uur 25000 cycle
Aantal polen	3
Openingstijd	CB with SOR 15 ms

	CB with UVR 15 ms
Bestel meerdere	1 stuk
Vermogensverlies	at Rated Operating Conditions per Pole 8.9 W
Product hoofdtype	SACE Tmax XT
Productnaam	Moulded Case Circuit Breaker
Producttype	Automatic Circuit Breaker
Toegekende stroom ( $I_n$ )	160 A
Toegekende frequentie (f)	50 / 60 Hz
Toegekende spanning ( $U_r$ )	690 V
Nominale impuls grensvoltage ( $U_{imp}$ )	8 kV
Nominaal isolatievoltage ( $U_i$ )	1000 V
Nominaal bedrijfsvoltage	690 V AC
Nominaal vermogen kortsluitvermogen ( $I_{cs}$ )	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 15 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen ( $I_{cu}$ )	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 15 kA
Nominale ononderbroken stroom ( $I_u$ )	160 A
Aanbevolen schroevendraaier	Main Circuit M8
Uitgave	Ekip I
Uitgavetype	EL
Kortsluitingsprestatieniveau	H
Normen	IEC
Subtype	XT4
Terminalverbindingstype	Front
Terminaltype	Bolt
Aanhaalmoment	8 N·m
Versie	F
CAD Dimensional Drawing	1SDH002230A1003

## Certificates and Declarations

ATEX-certificaat	No certification needed
Gegevensblad, technische informatie	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK106713A5529
GL-certificaat	1SDL000163R0095
LR-certificaat	1SDL000163R0100

UL-certificaat	No certification needed
VDE-certificaat	No certification needed
Dimensiediagram	1SDH000722R0100
Mechanische tekeningen	1SDH000722R0100
Schakelschema	1SDM000068R0001
Instructies en handleidingen	1SDH000722R0001

## Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
ETIM 9	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Object classificatiecode	Q
UNSPSC	39120000
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Tmax XT gesloten vermogensschakelaars

