

Produktdetails

PLG1000-0-18R

PLG1000-0-18R Shrink-Kon Schrumpfsch, dw
 Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 25,4 mm,
 schw, Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE
 = 1 Btl.= 3 ST à 18cm = 0,54m



Allgemeine Informationen

Typ	PLG1000-0-18R
Bestellnummer	7TCA017300R0539
EAN	5414363107019
Beschreibung	PLG1000-0-18R Shrink-Kon Schrumpfsch, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 25,4 mm, schw, Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 1 Btl.= 3 ST à 18cm = 0,54m
Langbeschreibung	PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 25.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Pack: 3 Stueck je 0.18 m lang

Bestelldaten

EAN	5414363107019
UPC	786210604701
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	7.09 in 18 cm
--------------------	------------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	2 in 51 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	3.2 in 81 mm
Länge Verpackungseinheit 1	4.8 in 122 mm
Menge Verpackungseinheit 2	1000 Stück

Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	19980621
Betriebstemperatur	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	flexibler Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK107991A8073
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	230 °F 110 °C

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PLG1000-0-18R
---------------------------------------	---------------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

