




LED PANEL 620x620

Indoor LED plafondbinbouwarmatuur wit 3000K
UGR<19

Met het in meerdere lichtkleuren verkrijgbare LED PANEL 620 voor roosterplafonds, bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënt type basisverlichting. Met dit product creëert u een aangename, homogene en verblindingsvrije verlichtingservaring. Hier wordt een verblindingshoek van minder dan 19° bereikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003073
Secundaire stroom / secundaire spanning	1050mA
Lengte	61.7 cm
Breedte	61.7 cm
Hoogte	0.9 cm
Inbouwdiepte	5 cm
Nettogewicht	3.166 kg
Brutogewicht	4.044 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Lumen	4000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
BIG WHITE pagina	419

Lichtbron

916571	
--------	---

Accessoires

1002425	Led-voeding MEDO 600 dimbaar DALI/1-10V
158791	PLAFONDROZET , voor LED PANEL, I-VIDUAL en I-VIDUAL LED PANEL, wit
158799	MONTAGESET , voor LED PANEL, I-VIDUAL en I-VIDUAL LED PANEL, staalkabel en Y-draadophanging
464804	LED-VOEDING , 40 W, 1050 mA, triac dimbaar