

Produktdetails

E290-16-20/230-60 E290-16-20/230-60 Stromstoßschalter



Allgemeine Informationen

Тур	E290-16-20/230-60
Bestellnummer	2TAZ352000R2012
EAN	7612271503918
Beschreibung	E290-16-20/230-60 Stromstoßschalter

Langbeschreibung

Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von Stromstoßschaltern über Impulstaster dort eingesetzt, wo das Licht von mindestens drei verschiedenen Orten aus bedient werden soll. Durch jeden Steuerimpuls, der zum Spulen-Magnet-System gesendet wird, schaltet das Gerät in die vorherige Stellung zurück und hält diese mechanisch bis zum nächsten Steuerimpuls. Bei einem Spannungsausfall ist gewährleistet, dass die letzte Schaltstellung mechanisch gehalten wird. Diese Technologie hilft, die elektrische Verlustleistung und den Stromverbrauch der Geräte deutlich zu senken. Durch die sehr leisen Schaltgeräusche eignen sich Stromstoßschalter auch für den Einsatz in öffentlichen Bauten, Hotels, sowie auch im privaten Wohnbereich. Die Geräte können je nach Typ mit gängigen Steuerspannungen angesteuert werden und sind für einen Bemessungsstrom von 16 A bzw.

Technische Daten

Normen	IEC 60669-1 IEC 60669-2-2
Funktion	mechanischer Schalter
Bemessungsbetriebsspan nung	250 V AC
Versorgungsspannung	250 250 V

E290-16-20/230-60 2

Bemessungssteuerspeise spannung (U _s)	250 V AC			
Bemessungsstoßspannun gsfestigkeit (U _{imp})	4 kV			
Eingangsspannungsart	AC			
Bemessungssteuerspann ung (U _c)	230 V AC			
Bemessungsstrom (I _n)	16 A			
Stromstärke, Hauptschalter	16 A			
Frequenz (f)	Control Voltage 1 60 Hz			
Bemessungsfrequenz (f)	60 Hz			
Maximale Lampenlast	fluoreszierend 3000 W fluoreszierend Incandescent, 1800 V·A			
Verlustleistung	0.64 W			
Anzahl Kontakte Wechsler	0			
Anzahl Kontakte Schließer	2			
Anzahl Hauptkontakte Öffner	0			
Anzahl Hauptkontakte Schließer	1			
Anzahl Hilfskontakte Öffner	0			
Anzahl Hilfskontakte Schließer	0			
Lautstärke dB (A)	(@Abstand 1m) 60 dB			
Anzugsdrehmoment	1.2 - 1.5 N·m			
Ansprechzeit	<6 ms			
Kontaktart	Schließer (NO)			
Montageart	DIN-Schiene			
Optionen	2 Schließer			
Leistungsaufnahme der Spule	Steuerspannung V AC 230 V AC mittlerer Anzugswert 60 Hz 0.062 A			
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau			
Umwelt	lichtgrau			
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25+55 °C (Lagerung) -40+70 °C			
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)			
RoHS Information	2CCC005102D0201			
REACH Erklärung	2CCC005047D0201			
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363			
Taghnische Daten III /CSA				
Technische Daten UL/CSA				
Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	3 kA			
Abmessungen				
Breite in Teilungseinheiten				
Droke in reliangedimental				

E290-16-20/230-60 3

Breite des Produkts	18 mn		
Höhe des Produkts	85 mn		
Tiefe des Produkts	62 mm 122 g		
Nettogewicht			
Maßzeichnung	9AKK107992A6182		
Bestelldaten			
Mindestbestellmenge	10 Stüci		
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück		
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1297 (
Zertifikate und Deklarationen			
Konformitätserklärung - CE	2CCC005102D020 ⁻		
Konformitätserklärung - UKCA	9AKK108467A6139		
RINA Zertifikat	9AKK107492A6315		
Installation / Montage Betriebs- und Montageanleitung	2CCC441011M12		
wontageaniellung			
Hauptdokumente			
Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5533		
Klassifizierungen			
ETIM 8	EC000188 - Stromstoßschalte		
ETIM 9	EC000188 - Stromstoßschalte		
WEEE Kategorie	 Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte 		
WEEE B2C / B2B	B20		
CN8	85364930		
eClass	V11.0 : 2714230		
Kennbuchstabe	ŀ		

Accessories

E290-16-20/230-60 4

Identifier	Description	Туре	Quantity	Unit Of Measure
2CCA704306R0001	E292-16-11-60 Hauptkontaktmodul	E292-16-11-60	10	Stück
2CCA704305R0001	E292-16-20-60 Hauptkontaktmodul	E292-16-20-60	10	Stück
2CCA704307R0001	E292-16-001-60 Hauptkontaktmodul	E292-16-001- 60	10	Stück
2TAZ352001R2013	E294/230-60 Zentrales Ein-Aus-Schaltmodul	E294/230-60	5	Stück
2TAZ352001R2043	E294/24-60 Zentrales Ein-Aus-Schaltmodul	E294/24-60	5	Stück
2TAZ312005R1003	E295-PS Dauersignalmodul	E295-PS	10	Stück
2TAZ310002R1000	E295-GM Gruppenmodul	E295-GM	10	Stück
2TAZ310003R1000	E296-CP Kompensator	E296-CP	10	Stück
2CCA704342R0001	E299-11-60 Hilfskontakt	E299-11-60	10	Stück
2CCA704343R0001	E299-20-60 Hilfskontakt	E299-20-60	10	Stück
2CCS500900R0181	ZLS725 Zwischenstück	ZLS725	10	Stück
2CCS400900R0091	ZLS726 Zubehör Sicherungsautomaten	ZLS726	10	Stück

Kategorien

 ${\sf Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme \to Installationsger\"{a}te \to Befehls-\ und\ Meldeger\"{a}te \to Stromstoßschalter}$



