

# Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis,  
slīpa izeja, tips F  
Art.-Nr. 6119260



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdņiem divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 līgzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. F tipam ir īpašs moduļu stiprinājums un tas ir paredzēts netiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

PC Polikarbonāts

Produkta papildu apraksts 1	F tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādi datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai: Avaya/Systimax: M sērija.
Produkta papildu apraksts 2	Instalēšanai Rapid 45 un Rapid 80 ierīču montāžas kanālos, ISS montāžas kolonnās un zemgrīdas sistēmās.

## Pamatdati



Art.-Nr.	6119260
Tips	DTS-2F AL1
Apzīmējums 1	DATA Adapteris
Apzīmējums 2	f. 2 konektoriem tips F
Dimensija	45x45mm
Krāsa	aluminija lakots
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	1,50 kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis,  
slīpa izeja, tips F  
Art.-Nr. 6119260



## Tehniskie dati

		<table><tr><td>Platums</td><td>45,00 mm</td></tr><tr><td>Augstums</td><td>45,00 mm</td></tr><tr><td>Dziļums</td><td>26,00 mm</td></tr><tr><td>Izmēri</td><td>45 x 45 mm</td></tr><tr><td>Virsmas noformējums</td><td>matēts</td></tr><tr><td>Vienību skaits</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Stiprinājuma veids</td><td>nofiksēt</td></tr><tr><td>Pamatne piezīmēm</td><td>ar pamatni piezīmēm</td></tr><tr><td>Nesatur halogēnus</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Atvāzams vāciņš</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>lustras spaiļes</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Ar uzdruku</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Ar aizsardzību pret putekļiem</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Montāžas atvere</td><td>Tips F</td></tr><tr><td>Aizsardzības klase</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Nesošais gredzens</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Caurspidīgs</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Pielietojums</td><td>legultais datu savienotājs</td></tr><tr><td>Iespēja atbrīvot no sprieguma</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Salikšana</td><td>Pamatelements ar galveno noseglplāksni</td></tr></table>	Platums	45,00 mm	Augstums	45,00 mm	Dziļums	26,00 mm	Izmēri	45 x 45 mm	Virsmas noformējums	matēts	Vienību skaits	1,00	Stiprinājuma veids	nofiksēt	Pamatne piezīmēm	ar pamatni piezīmēm	Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>	Atvāzams vāciņš	<input type="checkbox"/>	lustras spaiļes	<input type="checkbox"/>	Ar uzdruku	<input type="checkbox"/>	Ar aizsardzību pret putekļiem	<input checked="" type="checkbox"/>	Montāžas atvere	Tips F	Aizsardzības klase	IP20	Nesošais gredzens	<input type="checkbox"/>	Caurspidīgs	<input type="checkbox"/>	Pielietojums	legultais datu savienotājs	Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>	Salikšana	Pamatelements ar galveno noseglplāksni
Platums	45,00 mm																																									
Augstums	45,00 mm																																									
Dziļums	26,00 mm																																									
Izmēri	45 x 45 mm																																									
Virsmas noformējums	matēts																																									
Vienību skaits	1,00																																									
Stiprinājuma veids	nofiksēt																																									
Pamatne piezīmēm	ar pamatni piezīmēm																																									
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>																																									
Atvāzams vāciņš	<input type="checkbox"/>																																									
lustras spaiļes	<input type="checkbox"/>																																									
Ar uzdruku	<input type="checkbox"/>																																									
Ar aizsardzību pret putekļiem	<input checked="" type="checkbox"/>																																									
Montāžas atvere	Tips F																																									
Aizsardzības klase	IP20																																									
Nesošais gredzens	<input type="checkbox"/>																																									
Caurspidīgs	<input type="checkbox"/>																																									
Pielietojums	legultais datu savienotājs																																									
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input type="checkbox"/>																																									
Salikšana	Pamatelements ar galveno noseglplāksni																																									