

Tehnisko datu lapa

Paneļa kārba DB, ar stiprinājuma apskavām, 3 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6
Art.-Nr. 6116942



Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju profila apakšpusē, ar divām stiprinājuma spīlēm pie galda plates, kuras biezums no 8 līdz 40 mm.

Aprīkojums:

- trīs melnas iezemētas kontaktligzdas ar 0° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tikla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7.
- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts.

Alu Alumīnijs

Produkta papildu apraksts 2 | Pieslēgšanai sagatavotā paneļa kārba DB ir īpaši piemērota, lai uzreiz nodrošinātu darba vietas ar enerģijas, sakaru un datu pārraides tehnikas pieslēgumiem.

Pamatdati



Art.-Nr.	6116942
Tips	DB-1B3 D3S2K
Apzīmējums 1	Desk Kārba
Apzīmējums 2	ar montāžas kājiņām
Krāsa	alumīnija
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	122,00 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Paneļa kārba DB, ar stiprinājuma apskavām, 3
kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6
Art.-Nr. 6116942



Tehniskie dati



Garums	235,00 mm
Platums	73,00 mm
Augstums	121,00 mm
SCHUKO kontaktligzdu skaits	3,00
HDMI pieslēgumu skaits	0,00
Pieslēgumu skaits, VGA	0,00
Pieslēgumu skaits, USB	0,00
Pieslēgumu skaits, audio	0,00
Pieslēgumu skaits, CAT 5	0,00
Pieslēgumu skaits, CAT 5E	0,00
Pieslēgumu skaits, CAT 6	2,00
Izpildījums	Korpuss, anodēts sudraba krāsā
Izpildījums	Uzbūve
Izvelkams	<input type="checkbox"/>
Forma	taisnstūra
Uzlocīts	<input type="checkbox"/>
Pievada garums	3,00 m
Pārspriegumaizsardzība	<input type="checkbox"/>