

Produktdetails

XRG630BS-185/10-4P-MOT

XRG630BS-185/10-4P-MOT Switch disconnecter fuse



Allgemeine Informationen

Typ	XRG630BS-185/10-4P-MOT
Bestellnummer	1SEP204489R3702
EAN	3800161652240
Beschreibung	XRG630BS-185/10-4P-MOT Switch disconnecter fuse
Langbeschreibung	Four pole Switch Disconnecter Fuse for 185mm busbar distance and 10mm busbar thickness, including motor

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85363000
Herkunftsland	Bulgarien (BG)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SEC313002D0201
Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107492A8857
Mechanische Zeichnungen	9AKK107680A0409

Abmessungen

Breite des Produkts	590 mm
Höhe des Produkts	250 mm
Tiefe des Produkts	335 mm
Nettogewicht	18.31 kg

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (I_b)	(500 V) 630 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1 kV
Bemessungsbetriebsspannung	500 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbelastung 245 W
Phasenabstand	185 mm
Abmessungen der Sammelschiene	Dicke 10 mm
Sicherungsgröße	3T Lawson
Sicherungsart	British Standard
Betriebsart	mit Motor
Normen	IEC60947-3
Anzahl Pole	4
Schutzart	(nach IEC 60529 frontseitig) IP41
Anschlussart	Bolzen
Bemessungsstrom (I_n)	630 A
Bemessungsspannung (U_r)	500 V AC
Elektronische Sicherungsüberwachung	Nein
Betriebsklasse	Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20190927

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC311166D2701
----------------------------	-----------------

REACH Erklärung

1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	600 mm
Länge Verpackungseinheit 1	340 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	275 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	18.89 kg

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 8	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 9	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
eClass	V11.1 : 27371401
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungslasttrennschalter SlimLine (horizontal)

