

# Productdatablad

LB Management bewegingsmelder 1,1 m




---

**Artikelnr.**


---

CD 17180 LG

**LB Management bewegingsmelder 1,1 m**
**Gevoeligheid en lichtsterktedrempel instelbaar**

voor basiselementen "licht" art.nr.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

**Technische gegevens**

Omgevingstemperatuur:	-20 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Lichtsterkte-instelling:	ca. 5 ... 1.000 lx (en dagbedrijf)
Gevoeligheid:	25, 50, 75, 100 %
Nalooptijd:	ca. 2 min
Montagehoogte:	1,10 m
Detectiehoek:	180°
Detectiebereik	
Gevoeligheid 25 %:	max. 8 m
Gevoeligheid 50 %:	max. 13 m
Gevoeligheid 75 %:	max. 26 m
Gevoeligheid 100 %:	max. 32 m

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**  
lichtgrijs

**Materiaal:**  
thermoplast

---