



## HELIA 50

spot voor 1-fase hoogspanningsrail, led, 3000K, zwart, 35°, incl. 1-fase adapter


Draai- en kantelbare led spot HELIA 50 met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogvolt spanningsrailsysteem. Het armatuur overtuigt door zijn slank design en is bijgevolg ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is met een premium led-module uitgerust.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Art.nr.:                                | 143580                  |
| Primaire nominale spanning              | 220-240V ~50/60Hz mA/V  |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA                   |
| Lengte                                  | 14 cm                   |
| Hoogte                                  | 10 cm                   |
| Diameter                                | 5.5 cm                  |
| Nettogewicht                            | 0.36 kg                 |
| Brutogewicht                            | 0.478 kg                |
| IP-code                                 | IP 20                   |
| Veiligheidsklasse                       | I                       |
| Montage                                 | Opbouw                  |
| Montagebeschrijving                     | Rail plafond, Rail wand |
| Dimbaar                                 | Ja                      |
| Dimtechniek                             | Fase-afsnijding         |
| Wattage                                 | 11 W                    |
| Lumen                                   | 810 lm                  |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 3000 Kelvin             |
| Stralingshoek                           | 35 °                    |
| Kleur                                   | zwart                   |
| CRI                                     | 90                      |
| LXXBXX gegevens                         | L70B50                  |
| Levensduur                              | 30000 h                 |

## Lichtbron

|        |   |                               |        |
|--------|---|-------------------------------|--------|
| 916387 |  | minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
|        |   | maximale omgevingstemperatuur | 50 °C  |
|        |   | BIG WHITE pagina              | 483    |