

Produktdetails

# PKG0401-0-C

PKG0401-0-C Shrink-Kon Schrumpfschl., dw  
 Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 4,0 mm, schw,  
 Schrumpft. +95°C, verklebend FW, 1 VPE = 20  
 ST à 0,6m = 12,0m



## Allgemeine Informationen

Typ	PKG0401-0-C
Bestellnummer	7TCA017300R0507
EAN	5414363106760
Beschreibung	PKG0401-0-C Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 4,0 mm, schw, Schrumpft. +95°C, verklebend FW, 1 VPE = 20 ST à 0,6m = 12,0m
Langbeschreibung	PKG, flexibler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 4:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 12 m

## Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	5240608
EAN	5414363106760
UPC	786210556468
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each

## Abmessungen

Tiefe des Produkts	1.97 ft
--------------------	---------

0.6 m

### Verpackungsinformationen

Menge	20 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	2 in 51 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	4 in 102 mm
Länge Verpackungseinheit 1	27.6 in 701 mm

### Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	19980621
Betriebstemperatur	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	flexibler Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK108466A3884
Schrumpfrate	4:1
Schrumpftemperatur	203 °F 95 °C

### Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PKG0401-0-C
------------------------------------	-------------

### Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

### Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

