

Produktdetails

6817/32-183

6817/32-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 110 ° IP40



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|--|
| Typ | 6817/32-183 |
| Bestellnummer | 2CKA006800A2772 |
| EAN | 4011395217962 |
| Beschreibung | 6817/32-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 110 ° IP40 |

| | |
|------------------|---|
| Langbeschreibung | <p>Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halb- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Ausfunktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltswelle, IR Service-Handsender erforderlich. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehenschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer. Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg</p> |
|------------------|---|

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CKA000173B9213 |
|--------------------------------|-----------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Datenblatt, technische Information | 2CKA0001373B9426 |
| Funktion | Parametrierung über Bluetooth |
| Bemessungsspannung (U_r) | 110 ... 230 V |
| Hilfsspannung AC/DC | 110 V AC/DC 230 V AC/DC |
| Eingangsspannungsart | AC |
| Strombereich | Maximum 350 A Minimum 0.01 A |
| Frequenz (f) | 50...60 Hz |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 ... 60 Hz |
| Maximale Schaltleistung | 200 W |
| Verlustleistung | 0.3 W |
| Messbereich | Diameter Detection range on floor 12 m |
| Anzahl Ausgänge | 1 |
| Anzahl Schaltzonen | 640 |
| Verzögerungszeit (T) | Aus 0 Sekunde(n) Ein 0 Sekunde(n) |
| Minimalste Umschaltzeit | einschalten 60 Sekunde(n) |
| Anschlussart Geräte | Steckklemme |
| Belastungsart | 230-V-Glühlampen |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Sensortyp | Passiv-Infrarot |
| Ausführung der Oberfläche | lackiert matt |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| Beleuchtungsstärke | 5 ... 2000 lx |
| Ausführung | Präsenzmelder |
| RAL Nummer | RAL 9006 - weißaluminium |
| Farbe | alutilber |
| Anwendungsbereich | Elektrische Last- und Lichtsteuerung |

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... +45 °C |
| Schutzart | IP40 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E6515 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Breite des Produkts | 145 mm |
| Höhe des Produkts | 95 mm |
| Tiefe des Produkts | 180 mm |
| Nettogewicht | 259 g |
| Einbautiefe (t ₂) | 36 mm |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.259 kg |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E0707 |
|-------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC000133 - Bewegungsmelder komplett |
| ETIM 9 | EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 50 80 |
| eClass | V11.0 : 27144007 |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|------------|----------|-----------------|
| 2CKA006800A2764 | 6889/30-24 Dekorrahmen studioweiß matt | 6889/30-24 | 1 | Stück |
| 2CKA006499A0001 | 6494 Nebenstellen-Ankopplung IP20 | 6494 | 1 | Stück |
| 2CKA006899A2304 | 6898 Schutzkorb alpinweiß | 6898 | 1 | Stück |
| 2CKA006800A2511 | 6843 IR-Service-Handsender IP20 | 6843 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Präsenzmelder → Professional Serie

