

Produktdetails

6847 AGM-204-500

6847 AGM-204-500 Busch-Wächter® 220

MasterLINE inkl. IR-Handsender Passiv Infrarot  
weiß waagrecht 8 ... 220 °



Allgemeine Informationen

Typ	6847 AGM-204-500
Bestellnummer	2CKA006800A2532
EAN	4011395150641
Beschreibung	6847 AGM-204-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE inkl. IR-Handsender Passiv Infrarot weiß waagrecht 8 ... 220 °
Langbeschreibung	Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.Mit Profillinse für beste Erfassung.Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.Mit integrierter Demontageerschwerwis. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.Einlesen des aktuellen Helligkeitwertes als Schaltschwelle über IR Handsender.Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.Mit automatischer Störunterdrückung.Mit automatischer Blendsicherheit.Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-0073-1-8054
--------------------------------	-------------------

## Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Eingangsspannungsart	AC
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	16 A
Strombereich	Maximum 80 A Minimum 0.01 A
Frequenz (f)	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Maximale Schaltleistung	3680 W
Verlustleistung	1 W
Messbereich	Diameter Detection range on floor 32 m
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Schaltzonen	1
Bauform	MasterLINE
Verzögerungszeit (T)	Ein 0 Sekunde(n)
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Anschlussart Geräte	Kabelklemme
Belastungsart	ohmic, capacitive and inductive loads
Montageart	Surface Mounted
Sensortyp	Passiv Infrarot
Ausführung der Oberfläche	Oberflächenschutz: Unbehandelt Oberflächenbehandlung: Matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Einbaulage	wall
Beleuchtungsstärke	0 ... 1000 lx
Ausführung	Bewegungssensor
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	weiß
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Größenbezeichnung	CR2025
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	2 g
Anzahl Batterien	1
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C
Schutzart	IP55
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	9AKK104295D8727
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	115 mm
---------------------	--------

Höhe des Produkts	125 mm
Tiefe des Produkts	141 mm
Nettogewicht	0.56 kg
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	0 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.56 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2004
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000133 - Bewegungsmelder komplett
ETIM 9	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144007

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006899A0231	6899 RC-Löschglied 2-polig 230 V	6899	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Bewegungsmelder Außen → Professional Serie

