

Hallway

DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841 058029

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058029



max. 25 x 3 m

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP20



10 sec - 60 min



2 - 2000 lux



2 - 4 m

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



Application
Controller

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Description du fonctionnement

Le détecteur de couloir plus intelligent est mieux informé. Détection radiale idéale jusqu'à 25 m – idéale pour les couloirs et les circulations. Portée réglable dans les deux directions. Design Control PRO II moderne. Équipé de la technologie Bluetooth. Interfaces pour COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave).

Hallway

DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841 058029

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058029



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence	Temporisation	10 s – 60 Min.
Dimensions (L x l x H)	67 x 103 x 103 mm	Sortie de commande, Dali	Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Tension d'alimentation détails	64 participants au max.	Fonction balisage	Oui
Technologie de détection	Hyper fréquence	Fonction balisage en pourcentage	10 – 90 %
Emplacement	Intérieur	Fonction balisage temps	10 min, toute la journée, toute la nuit
Lieu d'installation	plafond	Fonction balisage en pourcentage, de 10 %	
Montage	Montage encastré	Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	90 %
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Portée radiale	25 x 3 m (75 m ²)	Réglages via	Bluetooth
Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m ²)	Avec télécommande	Non
Technique HF	5,8 GHz	Mise en réseau possible	Oui
Angle de détection	360 °	Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Angle d'ouverture	140 °	Indice de protection	IP20
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Matériau	Matière plastique
Cadrage mécanique	Non	Température ambiante	-20 – 50 °C
Protection au ras du mur	Oui	Emplacement, pièce	Intérieur, couloir / allée
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non	Coloris	blanc
Cadrage électronique	Oui	Couleur, RAL	9010
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Garantie du fabricant	5 ans
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non	Variante	DALI-2 APC - encastré
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx	UC1, Code EAN	4007841058029


Hallway

DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841 058029

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058029

Zone de détection



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Dessin dimensionnel

