


# INSTRUCTION


Planox  
451232.009.19



~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 66 IK08



<p>5 x 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup> 2,50 mm<sup>2</sup></p>		<p>Umgebungstemperatur / temperature ambiente =&gt; -20 °C ... + 35 °C</p>	
--	--	--	--



<p>[mm]</p>		
-------------	--	--

L 1454, B 102, H 85

2,36 kg

<p>LED</p>	$\Phi_{\text{lm}}$ [lm]	$P_{\text{W}}$ [W]	$P_{\text{bulb}}$	
------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--

LED      8600      58      1 x 39,1 W

$CCT_{[K]}$	$CRI$	$RG_{\text{Ra}}$	$EEK_{\text{EneC}}$	
-------------	-------	------------------	---------------------	--


4000      80      RG 1      C

<p><math>I_{\text{max}}</math> / <math>I_{\text{max}}/2</math> T50</p>	<p>B10 [St.]</p>	<p>B16 [St.]</p>	<p>C10 [St.]</p>	<p>C16 [St.]</p>	
--	------------------	------------------	------------------	------------------	--

21 A / 316  $\mu$ s      12      19      20      32

$f_{\text{min}} - f_{\text{max}}$ [MHz]	$\rho_{\text{EIRP}}$ [dBm]	
---	----------------------------	--

5725 - 5875      -17,55





### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

### Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

### Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.



### General Safety Information

- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

### Operation of the luminaire

- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.

### Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.



 Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:  
If you have any questions about our signs, visit the following website:



[https://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB\\_Symbolklaerung.pdf](https://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf)

**EEK** 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C entsprechend Verordnung (EU) 2019/2015

This product contains a light source of energy efficiency class C according to regulation (EU) No 2019/2015

 Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen. DIN EN 60598

Replace any cracked protective shield. IEC DIN EN 60598

 Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1



Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit D - Kennzeichnung nach EN 60598-2-24  
 Reference for application of lumiaires with D - marking according to EN 60598-2-24

**IP 4x**




Umgebung ohne Staubablagerung  
 Environment without dust deposit

**IP 5x**

Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung  
 Environment with non-electrically conductive dust deposit

**IP 6x<sub>+</sub>**

Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung  
 Environment with electrically conductive dust deposit



**! I ≤ 16 A**

Master	P <sub>☐</sub>	Slave	P <sub>☐</sub>	P <sub>☐</sub> (Master + Slave)
451230.009.19 451233.009.19	15 W / 23 W	451230.009 451233.009	14 W / 22 W	P <sub>☐</sub> (Master + Slave) < 100W
451231.009.19 451234.009.19	30 W / 44 W	451231.009 451234.009	29 W / 43 W	P <sub>☐</sub> (Master + Slave) < 400W
451232.009.19 451235.009.19	45 W / 58 W	451232.009 451235.009	44 W / 57 W	


Erfassungsbereich/  
 Detection area




5,8 GHz ± 75Mhz


Montage-  
 höhe/  
 Mounting  
 height

— m —





Erfassungsbereich/ Detection area			Haltezeit/ Hold-time			Helligkeitsschwelle/ Daylight threshold		
1	2		3	4		5	6	
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	100 %	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5 s	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Disable
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	75 %	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	90 s	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	50 lux
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	50 %	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	5 min	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	10 lux
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10 %	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15 min	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2 lux



Erfassungsbereich/ Detection area			Haltezeit/ Hold-time			Helligkeitsschwelle/ Daylight threshold		
1			2	3		4		
<input checked="" type="radio"/>		100 %	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5 s	<input checked="" type="radio"/>		Disable
<input type="radio"/>		50 %	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 min	<input type="radio"/>		30 lux
			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3 min			
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10 min			

## PC

	Lo/Ho	$P_{\text{max}}$ [W]	$\Phi_{\text{max}}$ [lm]	$\Delta T_{16A}$ [°C]
451230.009.19	Lo	15	2000	-25/ +45
451230.009.19	Ho	23	3100	-25/ +40
451231.009.19	Lo	30	4400	-20/ +40
451231.009.19	Ho	44	6400	-20/ +35
451232.009.19	Lo	45	6700	-20/ +40
451232.009.19	Ho	58	8600	-20/ +35

## PMMA

	Lo/Ho	$P_{\text{max}}$ [W]	$\Phi_{\text{max}}$ [lm]	$\Delta T_{16A}$ [°C]
451233.009.19	Lo	15	2200	-25/ +45
451233.009.19	Ho	23	3400	-25/ +40
451234.009.19	Lo	30	4700	-20/ +40
451234.009.19	Ho	44	6900	-20/ +35
451235.009.19	Lo	45	7200	-20/ +40
451235.009.19	Ho	58	9200	-20/ +35



**EG-Konformitätserklärung**  
**EC-Declaration of Conformity**  
**Déclaration UE de conformité**  
**Declaración de conformidad CE**  
**Deklaracja zgodności UE**



**Hersteller, Anschrift:**  
**Manufacturer, address:**  
**Fabricant, adresse:**  
**Fabricante, dirección:**  
**Producent, adres:**

**RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH**  
**Rheinstrasse 16**  
**96052 Bamberg**  
**Deutschland / Germany / Allemagne / Alemania / Niemcy**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
 We declare under sole responsibility that the product  
 Nous déclarons, sous notre propre responsabilité, que le produit  
 Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto  
 Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt

**Produktbezeichnung:**  
**Product designation:** **Planox**  
**Description des produits:**  
**Designación de producto:** **451232.009.19**  
**Oznaczenie produktu:**

mit den folgenden EG-Richtlinien und Normen übereinstimmt:  
 complies with the following EC Directives and standards:  
 est conforme aux normes et directives de l'UE suivantes:  
 cumple con las siguientes directivas y normas CE:  
 jest zgodny z następującymi dyrektywami UE i normami:


<p><b>RED Directive</b> 2014/53/EU</p>	<p><b>(3.1a)</b>            EN 60598-1:2021/A11:2022            EN 60598-2-1:1989            EN 62471:2008            EN 62479:2010            EN 62493:2010  <b>(3.1b)</b>            EN 301 489-1 V2.2.3            EN 301 489-3 V2.3.2            EN 55015:2019/A11:2020            EN 61000-3-2:2019/A1:2021            EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+A2:2021/AC:2022            EN 61547:2023  <b>(3.2)</b>            EN 300 440 V2.1.1</p>
<p><b>RoHS Directive</b> 2011/65/EU</p>	<p>EN 63000:2018</p>
<p><b>ErP Directive</b> 2009/125/EC</p>	<p>(EU) 2019/2020</p>










Dokument-Nr. / Document No. / Document No.  
 Document No. / Nr dokumentu **24025961**








Aussteller / Issuer / Délivré par:  
 Otorgante / Wystawca: **RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH**

Ort, Datum / Place, Date / Lieu, date:  
 Lugar, Fecha / Miejsce, data: **Bamberg, 09.02.2024**




Rechtsverbindliche Unterschrift:  
 Legally binding signature:  
 Signature juridiquement obligatore:  
 Firma legalmente vinculante:  
 Prawnie wiązacy podpis:











  
 Reiner Jürgens  
 CEO/Direktor Zarządzający/Geschäftsführer






















RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

 Rheinstraße 16, 96052 Bamberg

 0951/7909-0

 0951/7909-198

 [info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)