




NUMINOS® DALI XL

plafondopbouwarmatuur zwart 36W 2700K 36°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. De verschillende downlights en spots maken duidend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Ook met de NUMINOS® DALI XL led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3250 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|------------------------|
| Art.nr.: | 1005760 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 900mA |
| Hoogte | 25.8 cm |
| Diameter | 12 cm |
| Nettogewicht | 1.5 kg |
| Brutogewicht | 1.605 kg |
| Veiligheidsklasse | I |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Wattage | 36 W |
| Lumen | 3250 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 36 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| BIG WHITE pagina | 87 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791857 |  An energy label icon consisting of a yellow arrow pointing right, with the letters 'A' and 'G' stacked vertically on the left side. |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , Front-ring wit |
|---------|------------------------------|