

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Battery LED Spotlight Sensor 4W 4000K IP54 White

Battery LED Spotlight Single | Buitenspots met enkele armatuurkop



Toepassingsgebieden

- Buiten
- Gebieden waar geen stroomvoorziening beschikbaar is

Productvoordelen

- Vraaggestuurde verlichting en energiebesparing door bewegings- en daglichtsensor
- Onafhankelijk van stroomtoevoer dankzij batterijtechnologie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

Productkenmerken

- Lichtstroom: tot 260 lm
- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Batterijlevensduur in continue werking: tot 10 uur
- IP-code: IP54



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	4,00 W
Nominale spanning	6 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	750,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	260 lm
Lichtstroom efficiëntie	65 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥80
Flikkerwaarde Pst LM	no
Stroboscoopeffect waarde SVM	no
Stralingshoek	95 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	127,00 mm
Breedte	108,00 mm
Hoogte	215,00 mm
Product gewicht	325,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+30 °C
Type bescherming	IP54
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
-------------	------------------

BATTERIJ

Type batterij	Alkaline
Batterijformaat	D-Battery
Nominale spanning van batterij:	1,5 V

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

- Inclusief schroeven en pluggen
- Benodigde batterijen: 4xD (niet inbegrepen)

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075227385	Vouwdoos 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	409.00 g	3.61 dm ³
4058075227392	Verzenddoos 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2245.00 g	18.65 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.