

Produktdetails

## CMP93-0-A

CMP93-0-A Shrink-Kon Schrumpfschl., dw,  
Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 2,4 mm, schw,  
Schrumpft. +110°C, CSA/RU, FW, 1 VPE = 25  
ST à 1,22m = 30,5m



### Allgemeine Informationen

Typ	CMP93-0-A
Bestellnummer	7TCA017300R0219
EAN	5414363103080
Beschreibung	CMP93-0-A Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 2,4 mm, schw, Schrumpft. +110°C, CSA/RU, FW, 1 VPE = 25 ST à 1,22m = 30,5m
Langbeschreibung	CMP, CSA- / UR-zugelassener Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30.5 m

### Bestelldaten

EAN	5414363103080
UPC	786210820729
Nachfolgeprodukt	7TAA017310R0270
Herkunftsland	China (CN)
Verkaufsmengeneinheit	each

### Abmessungen

Tiefe des Produkts	492.1 ft 150 m
--------------------	-------------------

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	25 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	1.9 in 48 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	1.8 in 46 mm
Länge Verpackungseinheit 1	49.3 in 1252 mm

## Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	19810323
Betriebstemperatur	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
RoHS Datum	9AKK107992A8962
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	230 °F 110 °C
Stärke	Thin

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	CMP93-0-A
---------------------------------------	-----------

## Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

