

Produktdetails

## LG16-4

### LG16-4 Parallelverbinder 4polig, für AF09-AF16



#### Allgemeine Informationen

Typ	LG16-4
Bestellnummer	1SBN071306R1000
EAN	3471523130913
Beschreibung	LG16-4 Parallelverbinder 4polig, für AF09-AF16
Langbeschreibung	<p>Parallel- und Reihenschaltung 3-poliger Schütze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für einen Sternpunkt (3 parallel geschaltete Pole)</li> <li>- Um Pole parallel zu schalten und somit die AC-Last zu erhöhen, die durch den Strompfad aus den parallel geschalteten Polen LP und LY fließt.</li> </ul> <p>Der jeweilige Leiterquerschnitt kann den maximal zulässigen Strom begrenzen. Die Tabelle unten enthält weitere Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Reihenschaltung von Polen, wodurch die von den Polen LP und LY (nur LY16-4 und LY38-4 ablängbar) schaltbare DC-Last erhöht wird.</li> </ul>

#### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	2 Stück
Zolltarifnummer	85369010
Baureihe	Accessories for Block Contactors

#### Hauptdokumente

### Abmessungen

Breite des Produkts	43 mm
Tiefe des Produkts	35 mm
Höhe des Produkts	28 mm
Nettogewicht	0.025 kg

### Technische Daten

Anschlussmöglichkeit- Hauptstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1x 2.5 ... 16 mm <sup>2</sup> flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 2.5 ... 16 mm <sup>2</sup> starr 1x 2.5 ... 25 mm <sup>2</sup>
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
Empfohlener Schraubendreher	Hauptstromkreis Nr. 2 Pozidriv Hauptstromkreis Flat Ø 5.5 mm
Normen	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Geeignet für	AF09 AF09Z AF16 AF16Z AFC09 AFC16
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	Hauptstromkreis 2.5 N·m
Abisolierlänge	Hauptstromkreis 14 mm

### Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit- Hauptstromkreis UL/CSA	1x 12-4 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA	Hauptstromkreis 22 in·lb

### Umwelt

Schutzart	(nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen) IP20
RoHS Information	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

### Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SBD250021U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250043U1000

GOST Zertifikat	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
UL Zertifikat	UL-US-2150887-5 UL-CA-2142658-5
UL Zulassung	UL_E312527

## Verpackungsinformationen

Menge	Beutel 2 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	90 mm
Länge Verpackungseinheit 1	160 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	42 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.05 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471523130913

## Klassifizierungen

eClass	V11.1 : 27371392
E-Nummer (Schweden)	3210255
ETIM 6	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4538 >> Terminal strips
UNSPSC	39121407

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

