

Produktdetails

TYL300M

TYL300M Ty-Fast Hochbelastbare Kabelbin. 300x13,2 mm, 1120N, PA 6.6 naturfarben, für Innenanwendungen halogen- und silikonfrei, VPE 50



Allgemeine Informationen	
Тур	TYL300M
Bestellnummer	7TCG054360R0353
EAN	5414363067542
Beschreibung	TYL300M Ty-Fast Hochbelastbare Kabelbin. 300x13,2 mm, 1120N, PA 6.6 naturfarben, für Innenanwendungen halogen- und silikonfrei, VPE 50
Langbeschreibung	Die hochbelastbaren Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder werden aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und sind in naturfarbener und schwarz UV-beständiger Ausführung erhältlich. Die naturfarbene Version eignet sich hierbei für Innenanwendungen, die schwarz UV-beständige dagegen für viele Außenanwendungen. Die Kabelbinder sind extrem strapazierfähig und somit ideal für Montagen mit großem Zugfestigkeitsanspruch. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

Bestelldaten		
EAN	5414363067542	
UPC	786210549422	
Herkunftsland	Ungarn (HU)	

TYL300M 2

Verkaufsmengeneinheit	each
Abmessungen	
Breite des Produkts	0.519 in 13.2 mm
Tiefe des Produkts	11.81 ir 300 mm
	300 11111
Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	50 Stück
Menge Verpackungseinheit 2	1000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	10.5 ir 267 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	13.75 in 349 mm
Länge Verpackungseinheit 2	19.75 in 502 mm
Technische Daten UL/CSA	
Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Weitere Informationen Brand / Label	Ty-Fas
Bündeldurchmesser	2.95 ir 75 mm
Farbe	naturfarber
Gültig ab	19980621
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	Releaseable
Zugfestigkeit	50 lt 222 N
Zertifikate und Deklarationen	
Datenblatt, technische Information	TYL300N
Klassifizierungen	
ETIM 6	EC000046 - Kabelbinde
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

TYL300M 3

IDEA Granular Category Code (IGCC) 5034 >> Cable ties

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \ \rightarrow \ Installationsprodukte \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Xubelbinder \ und \ Zubehörne \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Xubelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Xubelbinder \ und \ Zubehörne \ und$

