

# Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en leds (Ledkleur: wit), wit

700-38200

4 jaar  
garantie

Dit opbouwsignaalapparaat is voorzien van een doorschijnend deksel en leds (Ledkleur: wit). Het wordt in een spuitwaterdichte montagebox geplaatst. Dit apparaat is uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Kleur: wit transparant

## Technische gegevens

Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en leds (Ledkleur: wit), wit.

- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (bij benadering NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Dichting: Het deksel heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste doos.
- Ledkleur: wit
- Aantal mechanismes: 1
- Opbouwdoos: De functie is ontworpen om in een spuitwaterdichte montagebox geplaatst te worden. De functie heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste doos (apart te bestellen).
- Omgevingstemperatuur: -25 – +55 °C
- Beschermingsgraad: IP55 voor de samenstelling van een functie en spuitwaterdichte montagebox
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

