

**Produktdetails** 

## SZ-DB124N SZ-DB124N Verdrahtungsbrücke



Allgemeine Informationen	
Тур	SZ-DB124N
Bestellnummer	GHV0361425R0035
EAN	4012233557103
Beschreibung	SZ-DB124N Verdrahtungsbrücke
Langbeschreibung	Flexible Verdrahtungsbrücken mit den Vorteilen, bei gleichem Anschlussquerschnitt kleinere Abmessungen (mehr Platz in der Klemme) und nahezu keine Übergangswiderstände zu haben. Sie bieten höhere Zuverlässigkeit, da sich Aderendhülsen bei extremen Bedingungen lösen können.

Langbeschreibung	Abmessungen (mehr Platz in der Klemme) und nahezu keine Übergangswiderstände zu haben. Sie bieten höhere Zuverlässigkeit, da sich Aderendhülsen bei extremen Bedingungen lösen können.
Technische Daten	
Zubehörtyp	Verbindungstechnik
Zubehör anbaubar	Ja <sub></sub>
Umwelt	
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK108468A1265
Konfliktmineralien Reporting Template	9AKK108468A3363

0.02 kg

10	N 4		Γ١
ι,	IVI	ĸ	

Abmessungen		
Nettogewicht		

Bestelldaten		
Mindestbestellmenge	1 Stück	
Menge Verpackungseinheit 1	25 Stück	
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.505 kg	

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung -	9AKK108468A1265

Installation / Montage	
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische	9AKK107992A1033
Information	

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002649 - Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8544 42 90
eClass	V11.0 : 27144076

## Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Installationsger\"{a}te \rightarrow Sicherungsautomaten \rightarrow Sicherungsautomaten \ Zubeh\"{o}r$ 

SZ-DB124N 3

