

PRODUCT-DETAILS

E2.2H 800 Ekip G Touch LSIG 4p F HR

E2.2H 800 Ekip G Touch LSIG 4p F HR



Algemene informatie

Type	E2.2H 800 Ekip G Touch LSIG 4p F HR
Artikelnummer	1SDA071547R1
EAN	8015644753979
Omschrijving	E2.2H 800 Ekip G Touch LSIG 4p F HR
Omschrijving	C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2H 800 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/G/TOUCH-LSIG R 800 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Yes
------------------	-----

Circular Value

Circular Design Principles Recyclability Rate	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 79.1 %
Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108467A5658
End of Life Instructions	9AKK108468A2361
Group Waste to Landfill Target	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Toxic Substances
Control Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparency

Milieuproductverklaring - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909
----------------------------------	------------------------------------

Environmental

Milieu-informatie	9AKK10103A1038 9AKK108467A6707
REACH-verklaring	9AKK108466A1425
RoHS-informatie	9AKK108466A1424
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Ordering

Lokale ordercode_USCON	ZBHPEFBN200A000000XX
EAN	8015644753979
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85362090

Dimensions

Product netto breedte	366 mm
Product netto hoogte	371 mm
Product netto diepte	270 mm
Product netto gewicht	53 kg

Container Information

Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	515 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	610 mm
Pakketniveau 1 Lengte	615 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	58 kg
Pakketniveau 1 EAN	8015644753979

Additional Information

Stroomtype	AC
Elektrische duurzaamheid	Ue = < 440 V 15000 cycle Ue = 500 ... 690 V 15000 cycle 30 omwentelingen per uur
Mechanische duurzaamheid	25000 cycle 60 omwentelingen per uur
Neutrale poolstroom ([% lu])	100 %
Aantal polen	4
Vermogensverlies	34 W
Product hoofdtype	SACE Emax 2

Productnaam	Air Circuit Breaker
Producttype	Air Circuit Breaker
Nominaal vermogen kortsluitvermogen, in % van I _{cs} (I _{cs})	100 %
Toegekende stroom (I _n)	800 A
Toegekende spanning (U _r)	690 V
Nominale impuls grensvoltage (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
Nominaal isolatievoltage (U _i)	AC 1000 V
Nominaal bedrijfsvoltage	690 V AC
Nominaal vermogen kortsluitvermogen (I _{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 100 kA (400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (660 V AC) 85 kA (690 V AC) 85 kA
Nominale kortstondige grensstroom (I _{cw})	for 1 s 85 kA for 3 s 66 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen (I _{cu})	(400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 85 kA (690 V AC) 85 kA
Nominale ononderbroken stroom (I _u)	800 A
Uitgave	Ekip G Touch LSIg
Uitgavetype	EL
Kortsluitingsprestatieniv eau	H
Normen	IEC
Subtype	E2.2
Terminalverbindingstype	Rear flat Horizontal
Versie	F

Certificates and Declarations

Gegevensblad, technische informatie	1SDC200023D0209
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK106713A5902
Instructies en handleidingen	1SDH001000R0002
Instructies en handleidingen (deel 2)	1SDH001316R1002

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
ETIM 9	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging

IGCC (IDEA granulaire categoriecode)	4926 >> Air circuit breakers
Object classificatiecode	Q
UNSPSC	39121615
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Open vermogensschakelaars → Emax 2

