

Produktdetails

KSB-123Y

KSB-123Y Leuchtelement



Allgemeine Informationen

Typ	KSB-123Y
Bestellnummer	1SFA616080R1233
EAN	7320500202746
Beschreibung	KSB-123Y Leuchtelement

Langbeschreibung	Signalsäulen und Signalleuchten.
	Signalsäulen: Schnelle Montage der Signalelemente durch Bajonettssystem, Einfaches Auswechseln von Glühlampen ohne Werkzeug, Flexible Kombination von Signalelementen, Max. 5 Elemente möglich/max. 10 Elemente mit Winkel für 2-seitige Montage, Hohe Schutzart und akustische Signalelemente mit IP54, LED-Elemente für lange Lebensdauer.
	Signalleuchten: Hohe Schutzart IP65, Kappe aus schlagfestem Polycarbonat (max. 20 J), Lampenwechsel über Schaltschränkinnenseite

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369001
Baureihe	KSB

Hauptdokumente

Datenblatt, technische	1SFC151007C02_
------------------------	----------------

Information

Betriebs- und Montageanleitung	1SFC151011M0201
--------------------------------	-----------------

Abmessungen

Breite des Produkts	0.075 m
Tiefe des Produkts	0.097 m
Höhe des Produkts	0.075 m
Nettogewicht	0.14 kg

Technische Daten

Zubehörtyp	Signalsäulen und Signalleuchten
Farbe	gelb
Gehäuseart NEMA	Typ 5
Funktion	Blitzlicht
Leuchtmittel	Xenon-Röhre
Bemessungssteuerspeisung (U _s)	230 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC
Normen	CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -20 ... +50 °C (Lagerung) -20 ... 50 °C
Schutzart	Front IP65
Höchstzulässige Betriebshöhenlage	ohne Derating 2000 m
RoHS Information	2CMT2015-005456
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CMT2015-005456
----------------------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.1 m
Länge	0.08 m

Verpackungseinheit 1

Höhe Verpackungseinheit 1	0.075 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.14 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7320500202746

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27143210
E-Nummer (Finnland)	2313594
E-Nummer (Schweden)	5378430
ETIM 6	EC001042 - Signalsäule, Komplettgerät
ETIM 7	EC001334 - Dauerleuchte
ETIM 8	EC001334 - Dauerleuchte
ETIM 9	EC001334 - Dauerleuchte
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3937 >> Strobe or warning lights
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	P
UNSPSC	39111706

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Signalsäulen und Signalleuchten

