

Produktdetails

CA3-10S

CA3-10S Hilfskontaktblock 1-polig, 1S, frontseitige Montage Federzuganschluss



Allgemeine Informationen

Typ	CA3-10S
Bestellnummer	1SBN011019T1010
Beschreibung	CA3-10S Hilfskontaktblock 1-polig, 1S, frontseitige Montage Federzuganschluss
Langbeschreibung	Die CA3-10 sind einpolige Hilfskontakte mit einem Sofort-Schliesser-Kontakt. Zur Frontseitigen Montage auf AS/ASL Schützen, sowie einstöckige NS/NSL Hilfsschütze.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Baureihe	Accessories for Block Contactors

Hauptdokumente

Betriebs- und Montageanleitung	1SBC101020M9701
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	44.2 mm
---------------------	---------

Tiefe des Produkts	9.5 mm
Höhe des Produkts	33.5 mm
Nettogewicht	0.011 kg

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² starr 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Maximale elektrische Schaltfrequenz	(AC-15) 1200 Schaltspiele/Std (DC-13) 900 Schaltspiele/Std
Maximale Schalthäufigkeit	3600 Schaltspiele/Std
Anzahl Hilfskontakte Öffner	0
Anzahl Hilfskontakte Schließer	1
Bemessungsfrequenz (f)	Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	(nach IEC 60947-5-1 und VDE 0110 (Gr. C)) 690 V (nach UL / CSA) 600 V
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I _e)	(500 V) Öffner 2 (500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I _e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.27 A / 60 W (250 V) 0.27 A / 68 W
Bemessungsbetriebsspannung	Hilfsstromkreis 690 V Hauptstromkreis 690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I _{cw})	(für 0,1 s) 140 A (für 1 s) 100 A
Geeignet für	AS09 AS12 AS16 ASL09 ASL12 ASL16 ASL16 VAS09 VAS12 VAS16 VAS16 VASL09 VASL12 VASL16 NS NSL
Anschlussart	Federzugklemme
Abisolierlänge	Hilfsstromkreis 10 mm

Umwelt

Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I _{th})	(nach IEC 60947-5-1, q = 40 °C) 10 A
Schutzart	(nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP20
RoHS Information	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	B2B

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	CB_CN_32922
CCC Zertifikat	CCC_2007010305252103
CQC Zertifikat	CQC2007010305252103
Konformitätserklärung - CCC	2020980305001186
Konformitätserklärung - CE	1SBD250017U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250052U1000
GOST Zertifikat	GOST_POCCCNME77B07822.pdf
UL Zertifikat	UL_220108-E312527A

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	130 mm
Länge Verpackungseinheit 1	45 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	64 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.11 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471523095021
Menge Verpackungseinheit 2	400 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	270 mm
Länge Verpackungseinheit 2	360 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	220 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	4.6 kg

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27371302
ETIM 6	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 7	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 9	EC000041 - Hilfsschalterblock
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
UNSPSC	39121522

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

