




## 1 ~ KALU TRACK

Indoor LED 1-fasesysteem armatuur, zwart, 3000K, inclusief 1-fase adapter


De draai- en kantelbare spot KALU TRACK met bijbehorende adapter voor het 1-fase hoogvolt spanningsrailsysteem. Ontwikkeld als uitbreiding van de populaire KALU-serie sluit deze railspot qua vormgeving mooi aan bij deze productgroep. Door de ingebouwde ledmodule wordt een hoge lichtopbrengst bij een laag stroomverbruik gegarandeerd. Om aan alle eisen ten aanzien van verlichting te kunnen voldoen, zijn alternatieve uitvoeringen met G53-fitting en GX53-fitting voor het 1-fase en 3-fasesysteem verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde ledlampen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1002854
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengte	12 cm
Hoogte	15 cm
Diameter	10.5 cm
Nettogewicht	0.445 kg
Brutogewicht	0.538 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	II
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond,Rail wand,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting,Fase-afsnijding
Wattage	13 W
Lumen	970 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

## Lichtbron

703130		minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
		maximale omgevingstemperatuur	35 °C
		BIG WHITE pagina	484