

Produktdetails

# OFAZ2S1

## OFAZ2S1 Sicherungsunterteil 1-polig mit Berührungsschutz IP20 Anschlusschienenbreite 35mm



### Allgemeine Informationen

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | OFAZ2S1   |
| Bestellnummer    | 1SCA151167R1001   |
| EAN              | 6417019814919   |
| Beschreibung     | OFAZ2S1 Sicherungsunterteil 1-polig mit Berührungsschutz IP20 Anschlusschienenbreite 35mm   |
| Langbeschreibung | Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX<br>Die Sicherungsunterteile können in Kombination mit NH-Sicherungseinsätzen nach IEC 60269-2 und DIN VDE 0636-2 und Trennmessern eingesetzt werden. |

### Circular Value

|  |                 |
|--|-----------------|
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| REACH Erklärung                              | 1SCC011021D0201 |
| RoHS Information                             | 1SCC011020D0201 |

### Bestelldaten

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück        |
| Zolltarifnummer     | 85389099       |
| Herkunftsland       | Slowenien (SI) |

## Hauptdokumente

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SCC316001K0201 |
| Betriebs- und Montageanleitung     | 1SCC316004M0201 |

## Abmessungen

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Breite des Produkts | 78 mm<br>3.07 in    |
| Höhe des Produkts   | 270 mm<br>10.63 in  |
| Tiefe des Produkts  | 120 mm<br>4.72 in   |
| Nettogewicht        | 0.672 kg<br>1.48 lb |

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ ) | 6 kV                                   |
| Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )          | 1000 V AC                              |
| Bemessungsbetriebsspannung                      | 690 V AC                               |
| Verlustleistung                                 | bei Bemessungsbedingungen pro Pol 45 W |
| Verschmutzungsgrad                              | 3                                      |
| Sicherungsgröße                                 | NH1                                    |
| Sicherungsart                                   | DIN                                    |
| Normen  | IEC                                    |
| Besondere Funktionen                            | Berührungsschutz IP20                  |
| Montageart                                      | Bodenplatte                            |
| Anzahl Pole                                     | 1                                      |
| Schutzart                                       | IP20                                   |
| Anschlussart                                    | Bolzen                                 |
| Anzugsdrehmoment                                | (nach IEC 60947-1) 32 N·m              |
| Bemessungsstrom ( $I_n$ )                       | 400 A                                  |

## Technische Daten UL/CSA

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Anzugsdrehmoment | (nach IEC 60947-1) 32 N·m |
|------------------|---------------------------|

## Umwelt

|             |  |
|-------------|--|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
|-------------|--|

## Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 1SCC316005D2701 |
| REACH Erklärung            | 1SCC011021D0201 |

---

## Verpackungsinformationen

---

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Menge<br>Verpackungseinheit 1         | 3 Stück            |
| Breite Verpackungseinheit<br>1        | 280 mm<br>11.02 in |
| Länge<br>Verpackungseinheit 1         | 248 mm<br>9.76 in  |
| Höhe Verpackungseinheit<br>1          | 154 mm<br>6.06 in  |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 1 | 2.25 kg<br>4.96 lb |
| EAN Verpackungseinheit<br>1           | 6417019814919      |

---



---

## Klassifizierungen

---

|  |  |
|--|--|
| Kennbuchstabe<br>(elektrische<br>Betriebsmittel) | F  |
| ETIM 7   | EC000067 - NH-Sicherungsunterteil  |
| ETIM 8   | EC000067 - NH-Sicherungsunterteil  |
| ETIM 9   | EC000067 - NH-Sicherungsunterteil  |
| eClass   | V11.1 : 27142106   |
| WEEE Kategorie                                   | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt<br>(Kleingeräte) |
| E-Nummer (Finnland)                              | 3109924  |

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX

