

Produktdetails

CSS-LH

CSS-LH Deltec Doppelverriegelungskopf Acetat
21,59x19,05 mm schwarz max 105 C° UV-,
witterungs- u. wetterbeständig VPE 25



Allgemeine Informationen

Typ	CSS-LH
Bestellnummer	7TAA159150R0000
EAN	5414363149910
Beschreibung	CSS-LH Deltec Doppelverriegelungskopf Acetat 21,59x19,05 mm schwarz max 105 C° UV-, witterungs- u. wetterbeständig VPE 25
Langbeschreibung	CSS-LH Deltec Doppelverriegelungskopf Acetat 21,59x19,05 mm schwarz max 105 C° UV-, witterungs- u. wetterbeständig VPE 25

Bestelldaten

EAN	5414363149910
UPC	786210701721
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.75 in 19.05 mm
Tiefe des Produkts	0.85 in 21.59 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	25 Stück
Menge Verpackungseinheit 2	500 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	6.5 in 165 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	5.5 in 140 mm
Länge Verpackungseinheit 2	9.5 in 241 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	HB
-------------------------------------	----

Weitere Informationen

Anwendung	Ideal solution for bundling in harsh outdoor environments.
Brand / Label	Deltec
Farbe	schwarz
Gültig ab	19870304
Verschlussart	Double Locking Head
Werkstoff	Weather Resistant Acetal
Produktname	Kabelbinder
Produkttyp	Head (Buckle)
Besondere Funktionen	Perfect for coaxial, fiber optic and all other communication and electrical conducting cables.
Zugfestigkeit	250 lb 1112 N

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	CSS-LH
---------------------------------------	--------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

