

PRODUCT-DETAILS

# UVR-C XT2-XT4 W 48 Vac/dc

## UVR-C XT2-XT4 W 48 Vac/dc



### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | UVR-C XT2-XT4 W 48 Vac/dc  |
| Code de produit              | 1SDA069066R1   |
| EAN                          | 8015644697624  |
| Description courte           | UVR-C XT2-XT4 W 48 Vac/dc  |
| Description longue           | DECLENCHEUR A MINIMUM DE TENSION CABLE' 48V CA-CC POUR DISJONCTEUR DEBROCHABLE XT2-XT4 |

### Circular Value

|   |                 |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA         | 9AKK108467A8326 |

### Environnement

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Informations environnementales | 9AKK108467A6707  |
| REACH Declaration              | 9AKK108466A1425  |
| Informations RoHS              | 9AKK108466A1424  |
| Statut RoHS                    | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Commande

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Order Code US and Canada | KXTCUVRCW2    |
| EAN                      | 8015644697624 |
| Quantité minimum         | 1 pièce       |
| Code douanier            | 85389099      |

## Dimensions

|           |          |
|-----------|----------|
| Poids net | 0.123 kg |
|-----------|----------|

## Emballage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | box 1 pièce   |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 110 mm        |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 60 mm         |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 140 mm        |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 0.129 kg      |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 8015644697624 |

## Informations Supplémentaires

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Configuration Type                 | Loose or configurable   |
| Type de courant                    | AC/DC                   |
| Quantité                           | 1 pièce                 |
| Groupe de produit                  | Accessories for Tmax XT |
| Type de produit                    | Accessory               |
| Type de produit                    | Accessory               |
| Tension nominale (U <sub>r</sub> ) | 48 V AC<br>48 V DC      |
| Normes et standards                | IEC<br>UL               |
| Adapté pour                        | XT2, XT4                |
| Adapté pour la classe de produit   | SACE Tmax XT            |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|  |   |
|--|---|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205                          |
| Déclaration de Conformité - CE         | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instructions et manuels                | 1SDH000721R0502   |

## Classifications

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| ETIM 7 | EC001022 - Under voltage coil |
| ETIM 8 | EC001022 - Under voltage coil |
| ETIM 9 | EC001022 - Under voltage coil |

|  |  |
|--|--|
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 4148 >> Under voltage coil                                 |
| Code de classification d'objet           | Q  |
| UNSPSC                                   | 39121010   |
| Catégorie DEEE                           | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass                                   | V11.1 : 27370417   |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Accessories for Tmax XT

