

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma elektronikas kārba 66, papildu vieta skavām

Preces Nr. 2003726



Zemapmetuma elektronikas kārba ar papildu vietu skavām, izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 66 mm.

- abās pusēs savienojami balsti ar fiksējamiem savienojumiem
- 6 kombinētie cauruļu ievadi līdz \varnothing 20 un 25 mm
- 8 ievadi līdz \varnothing 20 mm
- 6 ievadi līdz \varnothing 11 mm
- 2 ievadi līdz \varnothing 20 mm grīdā
- starpsiena dažādiem spriegumiem, ar izsītamām atverēm



PP Polipropilēns


Produkta papildu apraksts 2

Atbilstoši IEC 60670-1, IEC 60670-22 un DIN 49073-1.

Pamatdati

Art.-Nr.	2003726
Tips	UE 66
Pieejams no	01.10.2021
Dimensija	\varnothing 60xH66x148
Krāsa	melns
RAL numurs	9005
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	6,15 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Platums	76,00 mm
Augstums	66,00 mm
Garums	148,00 mm
Diametrs	60,00 mm
Atveru skaits	22,00
Atveres	22
Ieliktņu skaits	1,00
Izpildījums	Atsevišķs
Montāžas forma	Elektronikas kārba
Ieriču stiprinājums	skrūvēt
Aprīkojums	bez
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	nav attiecināms
Vāka skrūvju attālums	60,00 mm
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
ugunsizturīgs	ugunsizturīga atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	ovāls
Caurules diametram	20/25 mm

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma elektronikas kārba 66, papildu vieta
skavām

Preces Nr. 2003726



Tehniskie dati

Funkciju nodrošināšana (ETIM)	bez
Ierīces skrūvju attālums	60,00 mm
Maks. vada šķērsgriezums	2,50 mm ²
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar naglas apskavu	<input type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Zemapmetuma
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm ²
Nominālais spriegums	400,00 V
Plombējams	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP30
Aizsargāts pret vēju	<input type="checkbox"/>

Tabulas

1. tabula

1. tabula