

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Classic Post Up E27

ENDURA® CLASSIC POST | Roestvrij stalen armatuur met glazen diffusor



Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Geschikt voor smart applicaties dankzij compatibiliteit met Smart+ lampen van LEDVANCE
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Roestvrij stalen behuizing
- Diffuser gemaakt van helder glas met gehamerde afwerking
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Verkrijgbaar als wand- en boldearmaturen




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Veiligheidsklasse | I |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Diameter | 127,0 mm |
| Lengte | 212,00 mm |
| Breedte | 127,00 mm |
| Hoogte | 193,00 mm |
| Product gewicht | 1065,00 g |



MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Kleur van het product | Steel |
| Kleur behuizing | Steel |
| Body materiaal | Stainless steel |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+85 °C |
| Type aansluiting | Schroefterminal |
| Type bescherming | IP44 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Montagelocatie | Muur |

| | |
|-----------------------------|--------|
| Toepassingsomgeving | Buiten |
| Met lichtbron | Nee |
| Omschrijving van de fitting | E27 |

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|




AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Product opmerking | Maximaal lampvermogen: 60W |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1 |

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075206502 | Vouwdoos 1 | 141 mm x 239 mm x 242 mm | 1291.00 g | 8.16 dm ³ |
| 4058075206519 | Verzenddoos 4 | 500 mm x 257 mm x 300 mm | 5814.00 g | 38.55 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.