

Tehnisko datu lapa

Metāla dībelis

Art.-Nr. 3484629



Pielietojuma vietas: gāzbetons, vieglais betons, pumeks, ģipsis, caurumoti ķieģeļi un pilni (krāsns) ķieģeļi. Iedzenams zemas cietības gāzbetonā bez urbšanas. Lieliski piemērots videi, kas pakļauta augstu temperatūru iedarbībai.



St Tērauds
GTP galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta

Pamatdati

Art.-Nr.	3484629
Tips	MD 6 GTP
Apzīmējums 1	Metal expuning anchor
Dimensija	6x32mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas saīsinājums	galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta
Mazākā VK vienība (VG)	100,00 gab.
Svars	0,25 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Metāla dībelis

Art.-Nr. 3484629



Tehniskie dati



Garums	32,00 mm
Izmērs D	6,00 mm
Izmērs L	32,00 mm
Izpildījums	Izplešanās dībelis
Urbtā cauruma dziļums	38,00 mm
Urbuma diametrs	7,00 - 9,00 mm
Dībeļa diametrs	6,00 mm
Piemērots nostiprināšanai ar kabeļu saitēm	<input type="checkbox"/>
Piemērots gāzbetonam	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots sešstūrgalvas kokskruvei	<input type="checkbox"/>
Kokskruves	5-6 Ø mm
Ar malu	<input type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input type="checkbox"/>