

PRODUCT-DETAILS

62764-214-WL

62764-214-WL WD 180 flex multi sens. WL



Algemene informatie

Type	62764-214-WL
Artikelnummer	2CKA006200A0230
EAN	4011395294475
Omschrijving	62764-214-WL WD 180 flex multi sens. WL

Omschrijving

Busch-Wächter® 180 flex, comfort-sensor, wireless met multilens Sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting. Voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau. Functie tipschakelaar ieder moment mogelijk. Voor detectie tot de grond. Voor detectie in trappenhuisen. Met 4 detectiegebieden. In combinatie met dimmer-sokkel flex: dimfunctie van de verlichting en optioneel lichtwaardegeheugen. Met timergestuurde basisverlichtingsfunctie. Met timergestuurde nacht-verblindingsbescherming. Met activeerbare voorwaarschuwing uitschakeling voor trappenhuisgebruik. Compatibel met alle flexTronics-sokkels. Op afstand bedienbaar via bluetooth met app op smartphone/tablet. Multilens: ook geschikt voor montage op een hoogte van 2,20 m. Uitbreiding van detectiebereik door master-slave-combinatie. Extra inschakelmogelijkheid via impulsdrukkingang op de inbouwsokkel.

Tijdschakelklok met astrofunctie. Automatische omschakeling zomer-/wintertijd (uitschakelbaar). Met continulicht-/continu-uit-functie. Met lichteafhankelijke teststand voor de bepaling van het detectiebereik. Met detectie-indicatie in testbedrijf. Bewakingsdichtheid: 54 sectoren met 224 schakelsegmenten. Uitschakelvertraging: ca. 10 s - 30 min of kortetijdimpuls 1 s instelbaar. Voor relaisokkel flex, 1-voudig, 64811 U. Voor e-contactsokkel flex, 1-voudig, 64814 U. Voor relaisokkel flex, 2-voudig, 64821 U. Voor led-tijdimmersokkel flex, 1-voudig, 64851 U. Voor nevenpostsokkel flex, 64891 U.

Opbouwhoogte: 31 mm. A.u.b. de bijbehorende inbouwsokkel apart bestellen. De reikwijdtespecificaties hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 21 °C.

Installation

Instructies en handleidingen	2CKA000073B5189
------------------------------	-----------------

Technical

Gegevensblad, technische informatie	No document needed
Geschikt voor	2CKA006800A3041 2CKA006800A3047 2CKA006800A3044 2CKA006500A0012 2CKA006800A3050
Compatibele bussystemen	free@home
Productreeks	flexTronics free@home
Schakelaarprogramma	Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI/SI Linear
Minimale schakeltijd	Aan-schakelaar 30 seconde
Montagetype	Inbouw
Materiaal	Thermoplast
Uitvoering klok	Movement sensor
RAL-nummer	RAL 9010 - Zuiverwit
Kleur	alpine wit
Uitvoering	Lithium
Batterijsoort	Button Cell
Gewicht batterij	0.07 g
Toepassingsgebieden	Elektrische belasting en Lichtregeling

Environmental

Omgevingsluchttemperatuur	-5...45 °C
Beschermingsgraad	IP20
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
RoHS-informatie	2CKA200000E7419
REACH-verklaring	2CKA309999E9999

Dimensions

Product netto breedte	54 mm
Product netto hoogte	54 mm
Product netto diepte	43 mm
Product netto gewicht	29 g

Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Pakketniveau 1 Units	karton 1 stuk
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.056 kg
Nummer douanetarief	85389099
Land van herkomst	Germany (DE)

Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	No declaration needed
------------------------------	-----------------------

Classifications

ETIM 8	EC000138 - Bewegingssensor-element
ETIM 9	EC000138 - Bewegingssensor-element
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEEA B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144008

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Gebouwautomatisering → free@home → User Operation → Gebruikershandleiding - Reflex SI / Busch-Duro 2000SI → Bewegingsdetectoren

