

Obturateur pour berceau pour appareils débrosable IZMX164

Référence **IZMX-SH164**
 N° de catalogue **101544**

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Technique débrosable
Equipements complémentaires			Obtérateurs
			Lorsque le disjoncteur est sorti de la position Embrosché, les obtérateurs cachent automatiquement les raccordements de circuit principal sous tension du berceau.
Pôles			4
Utilisation avec			IZMX-CAS164... pour dispositif de débrosage

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Socle pour disjoncteur (EC002043)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Élément de chassis de débrosage pour disjoncteur (ecI@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
courant assigné In		A	1600
nombre de pôles			4
finition adaptateur de barres collectrices			non
finition appareil encastré			oui
type de raccordement du circuit principal			autre